

Differentieelblok DX³ 4P 30mA 40A Type A - 3 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool

Ref 410525

<https://ecatalog.be/nl/product/410525>

Kenmerken

Factuuromschrijving: Diff. blok DX³
4P 30mA 40A Type A - 3 modules
Fabrikant: Legrand
Productgroep: 92
Voorganger: 007537

Goederencode: 85362010
EAN-code: 3245064105255
Netto gewicht: 0,322 Kg

Kleinste verpakking: 1
Kernassortiment: Neen

Nominale spanning: 250 - 440 V
Nominale stroom: 40 A

Toegekende instelbare foutstroom:
Nee

Toegekende foutstroom: 0.03 A

Max. vertragingstijd: 0 ms

Vertragingstijd, instelbaar: Nee

Aantal polen: 4

Type lekstroom: A

Frequentie: 50 Hz

Toegekende isolatiespanning Ui:
500 V

**Toegekende
stootspanningsvastheid Uimp:** 4 kV

Verontreinigingsgraad: 2

**Omgevingstemperatuur tijdens
bedrijf:** 70 - -25 °C

**Aansluitbare geleiderdoorsnede
eendraads:** 1.5 - 35 mm²

**Aansluitbare geleiderdoorsnede
meerdraads:** 1.5 - 25 mm²

Beveiliging: Nee

Met vergrendelingsvoorziening: Ja

Beschermingsgraad (IP): IP20


Documentatie



Catalogus
Legrand 2020-2021 - p.186



Technische Fiche
F01305EN-02.pdf




Product Instructies
G8191D.pdf



Certificaat
LGXNWROWHJ.pdf NF-F



Certificaat
RoHS



Lastenboek
Differentieelblokken

Links



<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

Software XL Pro³ Panel



<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

Software XL Pro³ Berekening




<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>

XL Pro³ Tool Selectiviteit/filatie

Afbeeldingen



Media

UTammd16Uyc.jpg

<https://www.youtube.com/embed/UTammd16Uyc>