



Interrupteur sectionneur DX³ 4P 100A 4 modules

Réf. 406489

<https://ecatalog.be/fr/produit/406489>

Caractéristiques

Description de facturation: Inter sectionneur DX³ 4P 100A 4 modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 21
Prédécesseur: 004374

Code marchandise: 85365080
EAN-code: 3245064064897
Poids net: 0,391 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

finition interrupteur général: Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation: Non
finition interrupteur de sécurité: Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence: Non
finition de l'inverseur: Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA: 400 V
tension de fonctionnement normale: 0 - 690 V
courant permanent nominal lu: 100 A

finition de l'élément d'actionnement: manette
verrouillable: Oui
type de raccordement du circuit principal: borne à vis
classe de protection (IP), face avant: IP20


courant permanent nominal , CA-21, 400 V: 100 A
courant nominal de courte durée admissible Icw: 0.75 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq: 4500 kA
nombre de pôles: 4
commande motorisée en option: Non
commande motorisée intégrée: Non
déclencheur voltmétrique en option: Oui

type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
adapté à une fixation sur sol: Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous: Non
adapté à une fixation frontale centrale: Non
adapté à un montage en distributeur: Oui
adapté à un montage intermédiaire: Non
couleur de l'élément d'actionnement: gris

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.198



Fiche Technique
F01480EN_01.pdf



Certificat
LGLPKTAFZC.pdf NF-F


PEP
LGRP-2013-036-V1-EN[

Fiche Technique
F01480FR_00.pdf

Certificat
LGKVLKZRQZ.pdf VDE



Certificat
LGlyQIPTPN.pdf NF -



Certificat
RoHS



Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

