



DPX³ écran tactile pour tableaux jusqu'à 9 appareils

Réf. 026156

<https://ecatalog.be/fr/produit/026156>

Caractéristiques

Description de facturation: DPX³ écran tactile pr tableaux jusqu'à 9 appareils
Serie: DPX3
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 76

Code marchandise: 85489090
EAN-code: 3414970419989
Poids net: 0,329 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tension d'alimentation CC: 18 - 30 V type de tension d'alimentation: CC nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 1 nombre d'interfaces matérielles PROFINET: 0 nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0 nombre d'interfaces matérielles en série RS-422: 0 nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 0 nombre d'interfaces matérielles en série TTY: 0 nombre d'interfaces matérielles USB: 1 nombre d'interfaces matérielles parallèles: 0 nombre d'interfaces matérielles Wireless: 0 nombre d'autres interfaces matérielles: 0 avec interfaces logicielles: Non protocole pris en charge pour TCP/IP: Oui protocole pris en charge pour PROFIBUS: Non protocole pris en charge pour CAN: Non protocole pris en charge pour INTERBUS: Non protocole pris en charge pour ASI: Non</p> | <p>protocole pris en charge pour Data-Highway: Non protocole pris en charge pour DeviceNet: Non protocole pris en charge pour SUCONET: Non protocole pris en charge pour LON: Non protocole pris en charge pour PROFINET IO: Non protocole pris en charge pour PROFINET CBA: Non protocole pris en charge pour SERCOS: Non protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus: Non protocole pris en charge pour EtherNet/IP: Oui protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work: Non protocole pris en charge pour DeviceNet Safety: Non protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety: Non protocole pris en charge pour PROFIsafe: Non protocole pris en charge pour SafetyBUS p: Non protocole pris en charge pour autres systèmes de bus: Non standard radio Bluetooth: Non standard radio WLAN 802.11: Non standard radio GPRS: Non</p> | <p>standard radio UMTS: Non maître IO-Link: Non finition de l'écran: LCD avec écran couleur: Oui nombre de couleurs de l'écran: 16700000 diagonale de l'écran: 3.5 pouce nombre de pixels, horizontal: 240 nombre de pixels, vertical: 320 avec clavier numérique: Non avec clavier alphabétique: Non Technologie tactile: Multicontact capacitif avec affichage de messages: Oui avec système de message (tampon et acquittement inclus): Non représentation des valeurs de processus (sortie) possible: Non valeur de processus par défaut (entrée) possible: Non avec recettes: Non nombre de niveaux de protection par mot de passe: 3 sortie d'impression disponible: Non nombre de langues en ligne: 4 composants logiciels supplémentaires, chargeables: Non classe de protection (IP), face avant: IP2X température de fonctionnement: 0 - 40 °C</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

protocole pris en charge pour KNX: standard **radio GSM:** Non
Non

protocole pris en charge pour MODBUS: Non

montage possible sur barres profilées: Non
montage mural/direct possible: Oui
adapté aux fonctions de sécurité: Non
largeur de l'avant: 102 mm
hauteur de l'avant: 128 mm
profondeur d'encastrement: 30 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.493



Notice Produit
LE08865AA.pdf



Autres
PRT216001Mesureetsup



Autres
EXB16025-EnergyManag



Brochure
BROCHURE_EXB17019_CX



Brochure
BROCHURE_EXB17018_CX



Brochure
EXB20062_EMS_CX3--li



Brochure
GT_EMS_CX3--interact



Certificat
RoHS



Brochure
brochure_EMS_CX3_FR_

Cahier de charge
EMS CX³ Energy manag



Manuel
Instal-Manual-RA0016



Manuel
Manuel-Instal-RA0016

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

