



Veiligheidsvoeding 24V/70W met redundante uitgangen

Ref 040509

<https://ecatalog.be/nl/product/040509>

Kenmerken

Factuuromschrijving:

Veiligheidsvoeding 24V/70W met redundante uitgangen

Fabrikant: Legrand

Productgroep: 99

Goederencode: 85043129

EAN-code: 3245060405090

Netto gewicht: 3,064 Kg

Kleinste verpakking: 1

Kernassortiment: Neen

Spanningstype voedingsspanning: DC

1e Secundaire spanning bij AC: 24 V

2e Secundaire spanning bij AC: 24 V

3. Uitgangsspanning AC: 24 V

1e Secundaire spanning bij DC: 24 V

2e Secundaire spanning bij DC: 24 V

3. Uitgangsspanning DC: 24 V

Maxi. uitgangsstroom 1: 3 A

Secundaire spanning instelbaar: Nee

Kortsluitvast: Ja

Toegekende voedingsspanning bij AC 50 Hz: 217 - 253 V

Toegekende voedingsspanning bij AC 60 Hz: 217 - 253 V

Uitgangsspanning geregeld: Ja

Opgenomen vermogen: 115 VA

Vermogensafgifte: 75 W

Gestabiliseerd: Nee

Uitvoering elektrische aansluiting: Schroefaansluiting

Draagrailmontage mogelijk: Ja

Wandmontage mogelijk: Ja

Modulaire uitvoering: Nee

Directe montage mogelijk: Ja

Breedte: 322 mm

Hoogte: 248 mm

Diepte: 126 mm

Geschikt voor veiligheidsfunctie: Ja

SIL conform IEC 61508: Zonder

Performance Level volgens EN ISO 13849-1: Zonder

Beschermingsgraad (IP): IP30

Documentatie



Catalogus
Legrand 2020-2021 - p.1231

Product Instructies
LE03048-AE.pdf



Certificaat
RoHS

Afbeeldingen

