



Kabel U/FTP Cat 6A LSOH 500 meter Cca

Ref 032884
<https://ecatalog.be/nl/product/032884>

Kenmerken

Factuuromschrijving: Kabel U/FTP Cat 6A LSOH 500 meter Cca
Serie/Type: LCS3 Copper Cable Cat6A
Fabrikant: Legrand
Productgroup: 40
Voorganger: 632728

Goederencode: 85444920
EAN-code: 3414971241541
Netto gewicht: 39 Kg
Kleinste verpakking: 500

Kernassortiment: C

Geleideroppervlakte: Blank
Geleiderdiameter: 0.56 mm
Nominale geleiderdoorsnede: 0.25 mm²
Samenstelling geleider: Klasse 1 = massief
Aantal aders: 8
Aantal groepen getwist: 4
Getwist: Per twee
Aderisolatie: Overig
Specificatie draadisolatie: PE
Adercodering: Kleur
Afscherming groepen: Folie
Samenslag: Bundels
Afscherming collectief: Zonder


Overlangs waterdichte kabel: Nee
Dwars waterdichte kabel: Ja
Chemische bescherming: Zonder
(Buiten)mantelmateriaal: Overig
Specificatie mantelmateriaal: Overig
Mantelkleur: Geel
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6: Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6: s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6: d1
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6: a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2: Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2: Ja

Brandvertraging: Conform EN 60332-3-24
Rookarm vlgs. EN 61034-2: Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2: Ja
Oliebestendig volgens EN 60811-404: Nee
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404: Nee
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331: Nee
Functiebehoud: Zonder
Buitendiameter circa: 7.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding: 62 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst: 31 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage: 0 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage: 60 - -20 °C
Categorie: 6A (TIA)
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid): 65 %
Aarde/Ondergrond: Nee
UV-bestendig: Nee

Documentatie



Catalogus
Legrand 2020-2021 - p.1178



Certificaat
CL2_C6A_UFTP_32884_a



Certificaat
PL2_C6A_UFTP_32884_a



Certificaat
DOP 032884-LGXKOOVFU



Technische Fiche
S000106471EN-03.pdf



Overige
SnelkeuzelijstLCS3_A



Certificaat
RoHS

Afbeeldingen



Media

LCS3 | 3 dimensions of excellence | ENG
<https://www.youtube.com/embed/5m03pknr630>