



# Cable CAT6 U/UTP 4 paires LSZH CCA 305 mètres

**Réf. 032886**

<https://ecatalog.be/fr/produit/032886>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Cable C6 U/UTP 4P LSZH C 305M .  
**Serie/Type:** LCS3 Copper Cable Cat6  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 40

**Code marchandise:** 85444920  
**EAN-code:** 3414971751668  
**Poids net:** 14,64 Kg

**Emballage mini:** 305  
**Assortiment Clé:** C

**Surface du conducteur:** nu  
**diamètre du conducteur:** 0.56 mm  
**section nominale du conducteur:** 0.25 mm<sup>2</sup>  
**classe du conducteur:** Kl.1 = monofilaire  
**nombre de conducteurs:** 8  
**nombre d'éléments de câblage:** 4  
**élément de câblage:** paires  
**isolation des fils:** autre  
**Spécification d'isolation des fils:** PE  
**marquage du conducteur:** couleur  
**blindage sur élément de câblage:** sans  
**câblage:** faisceau  
**blindage sur câblage:** sans

**Câble étanche à l'eau longitudinal:** Non  
**Câble étanche à l'eau transversal:** Oui  
**gaine de protection:** sans  
**matériau de la gaine:** autre  
**Spécification du matériau de gaine:** autre  
**couleur de la gaine:** bleu  
**Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:** Cca  
**Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6:** s1a  
**Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6:** d1  
**Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6:** a1  
**sans halogène selon EN 60754-1/2:** Oui  
**sans halogène selon IEC 60754-2:** Oui

**ignifugé:** selon EN 60332-2-1  
**à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:** Oui  
**à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:** Oui  
**résistant à l'huile selon EN 60811-404:** Non  
**résistant à l'huile selon IEC 60811-404:** Non  
**maintien de l'isolation selon IEC 60331:** Non  
**maintien de fonction:** sans  
**diamètre externe approx.:** 5.9 mm  
**Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible avec guidage forcé:** 48 mm  
**Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe:** 24 mm  
**température extérieure admissible du câble, en mouvement:** 0 - 50 °C  
**température extérieure admissible du câble, fixe:** 60 - -20 °C  
**catégorie:** 6  
**valeur NVP:** 67 %  
**sol:** Non  
**résistant aux UV:** Non

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.1179



**Fiche Technique**  
S000105953EN-01.pdf



**Fiche Technique**  
S000105953FR-01.pdf



**Certificat**  
CL2\_C6\_UTP\_32886\_ac1



**Certificat**  
PL2\_C6\_UTP\_32886\_ac1



**Autres**  
Liste de choix rapid



**Certificat**  
Declaration of Perfo



**Certificat**  
RoHS

## Images



## Media

**LCS3 | 3 dimensions of excellence | FR**  
<https://www.youtube.com/embed/MNP-X0aXrFs>