



# Parafoudre protégé 1P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules

**Réf. 412212**

<https://ecatalog.be/fr/produit/412212>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Paraf. protégé 1P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 4 modules  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 21  
**Code marchandise:** 85354000

**EAN-code:** 3414971552876  
**Poids net:** 0,521 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

**forme de réseau CC:** Non  
**forme de réseau IT:** Non  
**forme de réseau TN:** Non  
**forme de réseau TN-C:** Non  
**forme de réseau TN-C-S:** Non  
**forme de réseau TN-S:** Oui  
**forme de réseau TT:** Oui  
**autre forme de réseau:** Non

**nombre de conducteurs (sans mise à la terre):** 2  
**courant de décharge nominal (8/20):** 5 kA  
**tension nominale CA:** 230 V  
**tension continue la plus élevée CA:** 320 V  
**Courant de décharge maximal (8/20):** 5 kA  
**type de montage:** profilé chapeau 35 mm  
**taille:** 4 TE

**niveau de protection:** 2.5 kV  
**section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):** 35 mm<sup>2</sup>  
**section de conducteur flexible max. (fil fin):** 25 mm<sup>2</sup>  
**niveau de protection L-N:** 1.3 kV  
**niveau de protection N-PE:** 1.1 kV  
**avec contact de signalisation à distance:** Oui  
**fusible auxiliaire intégré:** Oui  
**signalisation au niveau de l'appareil:** optique  
**classe d'essai type 2:** Oui  
**classe de protection (IP):** IP20

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.192

**Cahier de charge**  
cahier\_des\_charges\_p



**Certificat**  
RoHS



**Guide Technique**  
Surge Protective Dev



**Guide Technique**  
Guide Technique Para

## Images

