



SL- Applique Prismaline 800Lm avec prise IP 44 LED

Réf. SL189850

<https://ecatalog.be/fr/produit/SL189850>

Caractéristiques

Description de facturation: SL- Applique Prismaline 800Lm avec prise IP 44 LED

Serie/Type: Sarlam Prismaline

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 56

Poids net: 0 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

adapté à un montage mural: Oui

adapté à une suspension pendulaire: Non

adapté à un montage au plafond: Non

adapté à un montage encastré: Non

adapté à un montage en saillie: Oui

adapté à une configuration de chemin lumineux: Non

compatible au poste de travail avec écran: Oui

source lumineuse: LED non interchangeable

avec source lumineuse: Oui

adapté au nombre de sources lumineuses: 1

douille: autre

matériau du boîtier: plastique

couleur du boîtier: blanc

matériau du couvercle: plastique opalin

finition de la grille: sans

type de tension: CA

tension nominale: 207 - 253 V

appareil: appareil à LED commandé en tension

avec appareil: Oui

Réglage 0-10 V: Non

Réglage 1-10 V: Non

Réglage DALI: Non

Réglage DMW: Non

Réglage DSI: Non

Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil): Non

Réglage GPRS: Non

Réglage LineSwitch: Non

Réglage spécifique au fabricant: Non

Réglage modulation de tension de réseau: Non

Réglage phase descendante: Non

Réglage phase ascendante: Non

Réglage programmable: Non

Réglage RF: Non

Réglage Sine Wave Reduction: Non

Réglage Touch and Dim: Non

Réglage Zigbee: Non

Réglage avec bouton-poussoir: Non

couleur de la lumière: blanc

température de couleur: 3700 - 4300 K

indice de rendu des couleurs CRI: 80-89

largeur: 61.5 mm

hauteur/profondeur: 55.4 mm

longueur: 502 mm

largeur de montage: 202 mm

Réglage dépendant de l'appareil de commande: Non

Sans fonction de réglage: Oui

répartition lumineuse: symétrique

angle de rayonnement: faisceau lumineux extrêmement large >80°

sortie de lumière: direct

classe de protection (IP): IP21

Résistance aux chocs: IK07

classe de protection: I

protection contre l'incendie « D »: Oui

Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: 40 - -10 °C

adapté aux lampes de secours: Non

avec détecteur de mouvement: Non

avec capteur de lumière: Non

avec grilles d'aération: Non

adapté à la puissance de la lampe: 7.4 W

puissance du système: 7.4 W

flux lumineux efficace: 800 lm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1266

Images

