



Differentieelschakelaar type B - 4P - 63A 230/400V - 30mA - 4 modules

Ref 411967

<https://ecatalog.be/nl/product/411967>

Kenmerken

Factuuromschrijving: Diff.schak.type B - 4P - 63A 230/400V - 30mA - 4 mod
Serie/Type: DIN DX3
Fabrikant: Legrand
Productgroep: 74
Voorganger: 411847

Goederencode: 85365080
Land van herkomst: Frankrijk
EAN-code: 3414972087940
Netto gewicht: 0,375 Kg

Kleinste verpakking: 1
Kernassortiment: Neen

Aantal polen: 4
Nom. (meet)spanning: 400 V
Nom. (meet)stroom: 63 A
Nom. foutstroom: 0.03 A
Nom. isolatiespanning Ui: 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp): 4000 kV
Montagewijze: DIN-rail

Type lekstroom: B
Selectieve bescherming: Nee
Kortstondigvertraagd type: Ja
Kortsluitvastheid (Icw): 10 kA
Stootspanningsvastheid: 3 kA
Spanningstype: AC
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 60 - -25 °C
Vervuilingsgraad: 2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads: 0.75 - 35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads: 0.75 - 50 mm²
Explosie veilig: Nee

Met vergrendelingsvoorziening: Ja
Frequentie: 50 Hz
Nevenapparaat mogelijk: Ja
Beschermingsgraad (IP): IP20
Breedte in module-eenheden: 4
Inbouwdiepte: 44 mm

Documentatie



Catalogus
Legrand 2022-2023 - p.194

PDF
Legrand DX³ RCCB dif



Technische Fiche
F03454EN-03.pdf



Product Instructies
LE12794BA.pdf



Certificaat
RoHS

Links



<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

Software XL Pro³ Panel



<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

Software XL Pro³ Berekening



<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfiliatie/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfiliatie/info>

XL Pro³ Tool Selectiviteit/filiatie

Afbeeldingen

