



Interrupteur différentiel type B - 4P - 63A 230/400V - 30mA - 4 modules

Réf. 411967

<https://ecatalog.be/fr/produit/411967>

Caractéristiques

Description de facturation: Inter diff
type B - 4P - 63A 230/400V - 30mA - 4
mod
Serie/Type: DIN DX3
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 74
Prédécesseur: 411847

Code marchandise: 85365080
Pays d'origine: France
EAN-code: 3414972087940
Poids net: 0,375 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

Nombre de pôles: 4
Tension assignée: 400 V
Courant nominal assigné: 63 A
Courant de défaut nominal: 0.03 A
Tension d'isolation assignée Ui:
500 V
**Tension nominale de tenue aux
chocs Uimp:** 4000 kV
Type de montage: Rail DIN

Type de courant différentiel: B
Type sélectif: Non
Type retardé de courte durée: Oui
Résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
Capacité de courant de choc: 3 kA
Type de tension: CA

**Température ambiante en
fonctionnement:** 60 - -25 °C
Degré de pollution: 2
**Section de conducteur connectable
multifilaire:** 0.75 - 35 mm²
**Section de conducteur connectable
monofilaire:** 0.75 - 50 mm²
Antidéflagration: Non

Avec dispositif de verrouillage: Oui
Fréquence: 50 Hz
Dispositifs auxiliaires possibles:
Oui
Classe de protection (IP): IP20
Largeur dans les unités de partition:
4
Profondeur d'encastrement: 44 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2022-2023 - p.194

PDF
Legrand DX³ RCCB dif



Fiche Technique
F03454EN-03.pdf



Fiche Technique
F03454FR-03.pdf



Notice Produit
LE12794BA.pdf



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

