



Doorgangsdetector optisch - voeding 24 tot 230 VA - 50/60 Hz of 12 tot 48 V - IP 67 - IK 08 - geleverd met reflector en bewegingsbeugel

Ref 041912

<https://ecatalog.be/nl/product/041912>

Kenmerken

Factuuromschrijving:

Doorgangsdetector optisch 24 tot 230
VA - IP 67 - IK 08

Fabrikant: Legrand

Productgroup: 22

Goederencode: 85365080

EAN-code: 3245060419127

Netto gewicht: 0,215 Kg

Kleinste verpakking: 1

Kernassortiment: Neen

Leveringsomvang éénwegsysteem:
Zender en ontvanger

Openingshoek: 0.5 °

**Preventieve melding voor
storingskans:** Nee

Met tijdfunctie: Nee

Toegekende schakelafstand: 6 mm

Maxi. schakelafstand: 7 mm

Maxi. uitgangsstroom: 3 mA

Reflector meegeleverd: Ja

Analoge uitgang 0 V ... 10 V: Nee

Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA:
Nee

Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA:
Nee

Analoge uitgang -10 V ... +10 V: Nee

Met overige analoge uitgang: Nee

Instelprocedure: Manuele instelling

**Met communicatie-interface
analoog:** Nee

**Met communicatie-interface AS-
Interface:** Nee

**Met communicatie-interface
CANOpen:** Nee

**Met communicatie-interface
DeviceNet:** Nee

**Met communicatie-interface
Ethernet:** Nee

**Met communicatie-interface
INTERBUS:** Nee

**Met communicatie-interface
PROFIBUS:** Nee

Met communicatie-interface RS 232:
Nee

Met communicatie-interface RS 422:
Nee

Met communicatie-interface RS 485:
Nee

Met communicatie-interface SSD:
Nee

Met communicatie-interface SSI:
Nee

**Aantal halfgeleideruitgangen met
meldfunctie:** 0

**Aantal contactbekrachtigde
uitgangen met meldfunctie:** 1

**Aantal beveiligde halfgeleider
uitgangen:** 0

**Aantal beveiligde
contactbekrachtigde uitgangen:** 1

**Uitvoering interface voor
veiligheidscommunicatie:** Overig

Uitvoering elektrische aansluiting:
Klem

Uitvoering schakeluitgang:
Relaiscontact

**Explosieveiligheidscategorie voor
gas:** Zonder

**Explosieveiligheidscategorie voor
stof:** Zonder

Bouwvorm behuizing: Speciale
bouwvorm

Breedte sensor: 16 mm

Hoogte van de sensor: 65 mm

Lengte sensor: 112 mm

Materiaal optische vlakken:
Kunststof

Materiaal behuizing: Kunststof

**Maxi. uitgangsstroom bij beveiligde
uitgang:** 3 mA

Min. reflectorafstand: 0.2 mm

Omgevingstemperatuur: 55 - -10 °C

Schakelfrequentie: 60 Hz

**Toegekende stuurvoedingsspanning
Us bij AC 50HZ:** 24 - 253 V

**Toegekende stuurvoedingsspanning
Us bij AC 60HZ:** 24 - 253 V

**Toegekende stuurvoedingsspanning
Us bij DC:** 12 - 24 V

Spanningstype: AC/DC

**Met bewakingsfunctie
bijgeschakelde apparaten:** Nee

Laserbeschermklasse: Zonder

Lichtsoort: Infraroodlicht

Lichtvlak: 0 mm²

Materiaal kabelmantel: Overig

Uitvoering schakelement:

Wisselcontact (NO/NC)

Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse:

Veiligheidsklasse 2

Met inschakelvergrendeling: Nee

Geschikt voor veiligheidsfunctie:

Nee

Beschermingsgraad (IP): IP67

Documentatie



Catalogus

Legrand 2020-2021 - p.741



Product Instructies

4065494-01.pdf



Certificaat

RoHS

Afbeeldingen

