



Type

T3-4-15682/I2/SVB-SW



Artikel nr.

207211

IP65

Leveringsprogramma

Assortiment			Lastscheider
Basisfunctie			Hoofdschakelaar Werkschakelaar Werkschakelaar
Typekenner			T3
Bouwworm			opbouw
beschermingsgraad			IP65
			totaal geïsoleerd
NOOD-STOP			zonder NOOD-UIT/NOOD-STOP functie
			Met zwarte draaigreep en plaat
Afsluitbaarheid			Afsluitbaar in 0-stand
			met hulpstroombanen
Contacten			Hulpstroomcontact
schakelsymbool			
frontplaatnr.			 FS 908
Hoofdstroombanen			
polen		M	6
hulpstroombanen			
		M	1
		V	1
max. nom. vermogen			
AC-23A			
400/415 V, 50-60 Hz	P	kW	13
nominale continu stroom	I _u	A	32

Approbatoren

UL-goedkeuring
CSA-goedkeuring
Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.

Yes
Yes
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
E36332
NLRV
12528
3211-05

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3 Lastschakelaar conform IEC/EN 60947-3
levensduur, mechanisch	Schakeling	$\times 10^6$	0.5
max. schakelfrequentie		Schakeling/h	6000
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 50
in kast		°C	- 25 - 40
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid conform IEC 60068-2-27	Halfsinusst	g	> 15
	20 ms		

Stroombanen

nominale bedrijfsspanning	U_e	V AC	690
Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	6000
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
nominale continu stroom	I_u	A	
open	I_u	A	32
in kast	I_u	A	32
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12			
AB 25 % ID		$\times I_e$	2
AB 40 % ID		$\times I_e$	1.6
AB 60 % ID		$\times I_e$	1.3
kortsluitvastheid			
smeltzekering		A gG/gL	35
nom. piekstroom (1-s-stroom)	I_{cw}	A_{eff}	650
zekere scheiding conform VDE 0106 deel 101 en deel 101/A1			
tussen de contacten		V AC	440
schakelhoek		°	90 60 45 30
schakelkamers (BE)			max. 11
stroombanen met dubbele onderbreking			Max. 22
stroomwarmteverlies per stroombaan bij I_e		W	1.1

Aansluitdiameters

een- of meeraderig		mm ²	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228		mm ²	1 x (0.75 4) 2 x (0.75 4)
aansluitschroef			M4
Aandraaimoment		Nm	2

Schakelvermogen

wisselspanning		$\times U_s$	
Nom. inschakelvermogen $\cos \varphi = 0.35$		A	320
Nominale afschakelvermogen motorschakelaar $\cos \varphi = 0.35$		A	
230 V		A	260
400 V		A	260
500 V		A	240

690 V		A	170
Nominale bedrijfsstroom lastschakelaar AC-21A 440 V	I _e	A	32
nom. vermogen motorschakelaar AC-3	P	kW	
220/230 V	P	kW	6.5
230 V sterddriehoek	P	kW	11
400 V	P	kW	12
400 V sterddriehoek	P	kW	18.5
500 V	P	kW	15
500 V sterddriehoek	P	kW	22
690 V	P	kW	15
690 V sterddriehoek	P	kW	22
nom. vermogen motorschakelaar AC-23A	P	kW	
230 V	P	kW	7.5
400 V	P	kW	13
500 V	P	kW	15
Nominale bedrijfsstroom stuurschakelaar AC-15			
230 V	I _e	A	10
400 V	I _e	A	6
500 V	I _e	A	4
gelijkspanning		x U _s	
DC-1, lastschakelaar L/R = 1 ms			
nom. bedrijfsstroom	I _e	A	25
spanning per in serie geschakelde contactbaan		V	60
DC-21A	I _e	A	
nominale bedrijfsstroom 240 V	I _e	A	1
240 V contacten		aantal	1
DC-23A, motorschakelaar L/R = 15 ms			
24 V			
nom. bedrijfsstroom	I _e	A	25
contacten		aantal	1
48 V			
nom. bedrijfsstroom	I _e	A	25
contacten		aantal	2
60 V			
nom. bedrijfsstroom	I _e	A	25
contacten		aantal	3
120 V			
nom. bedrijfsstroom	I _e	A	12
contacten		aantal	3
240 V			
nom. bedrijfsstroom	I _e	A	5
contacten		aantal	5
DC-13, stuurschakelaar L/R = 50 ms			
nom. bedrijfsstroom	I _e	A	20
spanning per in serie geschakelde contactbaan		V	32
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA	statistische foutwaarde	H _F	<10 ⁻⁵ , <1 fout per 100000 schakelingen

Opmerkingen

Aanwijzingen Voor schokbestendigheid geldt: >12g
Scheidereigenschappen conform IEC/EN 60947 voor nominale bedrijfsspanning U_e tot 500 V AC
Voor aansluitdoorsnedes enkeladerig, meeraderig en soepel geldt:
bij gebruik van 2 aders max. 2 doorsnedestappen verschil toegestaan


Technische gegevens ETIM 4.0

Aantal hulpcontacten als maakcontact			1
--------------------------------------	--	--	---

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact		1
Nominale continuustroom Iu	A	32
Aantal polen		6
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom Iq	kA	0
Beschermingsgraad frontzijde (IP)		IP65
Aantal hulpcontacten als wisselcontact		0
Vergrendelbaar		Ja
Motoraandrijving geïntegreerd		Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit		Schroefaansluiting
Uitvoering als noodstopinrichting		Nee
Uitvoering van het bedieningselement		-
Uitvoering hoofdschakelaar		Ja
Uitvoering lastscheider		Nee
Uitvoering veiligheidsschakelaar		Nee
Uitvoering werkschakelaar		Ja
Nominaal vermogen, AC-23, 400V	kW	13
Nominaal vermogen, AC-3, 400V	kW	12
Geschikt voor vloerbevestiging		Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats		Nee
Geschikt voor frontmontage centraal		Nee
Geschikt voor verdelerinbouw		Nee
Geschikt voor tussenbouw		Nee
Max. nominale bedrijfsspanning Ue bij AC	V	690
Motoraandrijving optioneel		Nee
Spanningsuitschakelaar optioneel		Nee
Apparaatbouwvorm		Compleet apparaat in behuizing

Karakteristieken


Bestelling van speciale frontplaten



Voor gebruikscategorie AC-4 (extreme last: 100 % tippen, omkeren of tegenstroomremmen)


Moet vanwege de levensduur de stilstandstroom van de motor de nom. stroom van de schakelaar voor AC-21A niet overschrijden.

Afmetingen




Diepte van een schakelkamer: 11.5 mm

M4



boormaat bodem



$$d = 4 - 8 \text{ mm}$$
$$b + d \leq 47 \text{ mm}$$

 3 hangsloten

Overige productinformatie (links)

AWA1150-1688 (IL03801008Z) nokkenschakelaar	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/16880605.pdf
Projecteren	
Overzicht	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Leistung_N.pdf
Typesleutel, bouwsteensysteem	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Typenschluesseel_N.pdf
Bestellingen van speciale schakelingen	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellformulare_N.PDF