



Type


M22-LH-Y

Artikel nr.

216781

LED's voor signaallampen #216557 ff.

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			Signaallampen
Los apparaat/complete apparatuur			Los apparaat
kleur			
			
			Geel
Bouwworm			Hoog, conisch
beschermingsgraad			IP67, IP69K
Frontring			Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT			ja

Approbaties

UL-goedkeuring
CSA-goedkeuring
Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Beschermingsgraad

Yes
Yes
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
beschermingsgraad			IP67, IP69K
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 70
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	30 Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27
aansluitdoorsnede			
Eenaderig		mm ²	0,5 - 1,5
Meeraderig		mm ²	0,5 - 1,5

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U _{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U _i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Technische gegevens ETIM 4.0

Uitvoering linze			Hoog
Breedte opening		mm	22
Aantal in te bouwen signaallampen			1
Kleur linze			geel

Materiaal frontrand			Kunststof
Kleur frontring			Chroom
Bouwworm linze			Rond
Hoogte opening		mm	6
Met frontring			Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			IP67
Gatdiameter		mm	22

CAD-Daten

Productspectificatie CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Afmetingen

