Disjoncteur différentiel FI/LS, 10A, 30mA, car. C-LS, 1N pol, car. FI: A

Powering Business Worldwide™

Référence	**PKNM-10/1N/C/003-A-MW**
Code	**236082**
N° de catalogue	

Caractéristiques techniques ETIM 5.0

(EG000020) / Combinaison interrupteur différentiel/disjoncteur (EC000905)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss8-27-14-22-07 [AFZ810011])

Totaal aantal polen		2
Nombre de pôles protégés		1
Tension assignée	V	230
Courant assigné	A	10
Courant de défaut assigné	A	0.03
Type de courant différentiel		A
Classe de limitation énergétique		3
Pouvoir de coupure assigné conformément EN 60989	kA	10
Pouvoir de coupure assigné conformément EN 60947-2	kA	0
Fréquence		50 Hz
Caractéristique de déclenchement		C
Conducteur neutre à connection		Oui
Catégorie de surtension		3
Degré de pollution		2
Largeur en unités de division		2
Profondeur d'encastrement, totale	mm	70
Classe de protection (IP)		IP20

© 07/2014 by Eaton Industries GmbH