



Type

NZM3-XKS

Artikel nr.

260039

Standaard uitrusting

Leveringsprogramma

Toebehoren			Schroefaansluiting
Nom. stroom	I_n	A	630
Toepasbaar voor			NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Aansluitdiameters			
aders			
Cu-/Al-Kabel			Cu-kabelschoenen
Aansluitdiameters			
Soepel		mm ²	1 x 16 - 300 2 x 16 - 240
AWG/kcmil			
Soepel		mm ²	1 x 4 - 350 2 x 350
Aansluitdiameters			
CU-band aantal lamellen x breedte x dikte lamellen			
flexible		mm ²	10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0
Cu-rail (breedte x dikte)			
rail	Breedte	mm	30 x 10 + 30 x 5
aanwijzingen			
Type bevat delen voor één schakelaarzijde boven of onder voor 3- resp. 4-polige schakelaars.			
Standaard aansluiting bij alle NZM3, PN3 en N3 schakelaars.			
Ombouwset voor schakelaars met raamklem.			
Speciale kabelschoenen in smalle uitvoering gebruiken, → 059775			
Inbouw binnen de schakelaarkast.			
Bij gebruik van een rail is een isolatie (400 mm) bijv. met een krimpkous en een afdekking NZM3(-4)-XKSA noodzakelijk.			
U _e $\geq$ 525 V AC:			
Bij alle andere typen aansluiting moet een afdekking NZM3(-4)-XKSA worden gebruikt.			

Approbaties

UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E31593
UL CCN	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
NA Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische gegevens ETIM 4.0

Geschikt voor aantal polen			3
Uitvoering			-

Overige productinformatie (links)

IL01208008Z (IL01208008Z) Raamklemmenblok, schroefaansluiting	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01208008Z2010_11.pdf
---	---

