



Type

Artikel nr.

TLE

101064

Technische gegevens ETIM 4.0

Montagewijze			DIN-rail
Functie			Elektronisch
Inbouwdiepte		mm	60 mm
Aantal maakcontacten			1
Aantal verbreekcontacten			0
Aantal wisselcontacten			0
Afvalvertraging		min	0 min
Breedte in module-eenheden			1
Stuurspanning 1		V	230 V
Stuurspanning 2		V	0 V
Stuurspanningstype 1			AC
Stuurspanningstype 2			AC
Frequentie stuurspanning 1		Hz	50 Hz
Frequentie stuurspanning 2		Hz	0 Hz
Type schakeling			3- en 4-draads schakeling
Voorwaarschuwing uitschakeling			Dimmen tot 0 %
Repetitieve schakeling			Repetitief + continu licht
Spanningstype voedingsspanning			AC
Voedingsspanning van/tot		V	230 V
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)		A	0 A
Max. gloeilampbelasting		W	0 W
Max. belasting TL-buis		V-A	0 V-A
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)		V-A	0 V-A
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)		V-A	0 V-A
Nominale (meet)schakelstroom		A	16 A
Glimlampstroom drukcontact		mA	100 mA
Stroomstootfunctie selecteerbaar			true