



Type

PKZM0-XM32DE

Artikel nr.

239349

Leveringsprogramma

			Elektrisch contactbouwsteen
Toepasbaar voor			PKZM0, PKE + DILM17 PKZM0, PKE + DILM25 PKZM0, PKE + DILM32 DS7-34...SX016... DS7-34...SX024... DS7-34...SX032...
aanwijzingen • Hoofdstroombedrading tussen PKZM0 en schakelaar • Alleen in combinatie met railsysteemadapter of railadapterplaat gebruiken			
Information relevant for export to North America Product Standards IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking UL File No. E29184 UL CCN NKCR CSA File No. 012528 CSA Class No. 3211-03 NA Certification UL listed, CSA certified			

Approbatoren

UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
NA Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Technische gegevens ETIM 4.0

Geschikt voor aantal polen			3
Uitvoering			-

Overige productinformatie (links)

IL03402007Z (AWA1210-2254) PKZ0-XM voor DIN-rail	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402007Z2010_10.pdf
MN03402003Z-DE/EN (AWB1210-1458) Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, thermische beveiliging van Ex e motoren - Deutsch / English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03402003Z_DE_EN.pdf
Motorstarter en „Special Purpose Ratings” voor de Noord-Amerikaanse markt	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf
Railsysteemadapter voor de rationele motorstartermontage - nu ook voor Noord-Amerika -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf