



3M Science.
Applied to Life.™*

**Nouvelle trousse coulée
3M™ Scotchcast™ 92 NBA GS.
La solution raccordement pour les professionnels.**

Nouvelle résine époxy 3M™ Scotchcast™ N°4 GS avec indicateur de couleur

CMR FREE

La trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92 NBA GS bénéficie d'une résine époxy, non classée CMR avec indicateur de polymérisation couleur. Cette résine, unique sur le marché, permet de suivre le processus de mélange et de durcissement. Elle est livrée en sachet transparent avec embout de versement intégré. Elle assure une facilité de mise en oeuvre même en présence d'eau, une rapidité d'installation et une remise sous tension immédiate. L'indicateur de couleur permettant un contrôle visuel du mélange et de la polymérisation de la résine.



- Résine époxy, insensible à l'eau
- Sachet avec embout, pour une manipulation sans contact
- Mise en oeuvre et durcissement rapides
- Indicateur couleur de polymérisation
- Remise sous tension immédiate
- Stockage 36 mois sans risque de cristallisation



* Temps moyen pour une trousse 92-NBA 3 GS à 23°C

Le changement de couleur de la résine permet de vérifier la bonne homogénéité du mélange et de suivre le processus de polymérisation. Plus besoin d'attendre, une fois le changement de couleur visible, la polymérisation est irréversible.



Système de coulée intégré au sachet

Nouvelle gamme de trousse de jonctions utilisables sur les réseaux électriques basse tension, utilisant la nouvelle résine époxy CMR Free 3M™ Scotchcast™ n°4 GS.

Cette nouvelle gamme comprend 8 tailles dont 2 avec connectique intégrée.

Elle reprend toutes les avancées 3M en matière de raccordement basse tension. Un moule en une seule pièce avec une charnière ne nécessitant aucun ajustement de taille, des mousses d'étanchéité à chaque extrémité, un système de versement de la résine permettant un raccordement sans contact de l'embout verseur et une libération de la résine après insertion et verrouillage de l'embout sur le moule. (Existe également en format dérivation).



Pratique

Moule en un élément

Fiable

Contrôle visuel de la connexion

Propre

Système de coulée intégré

Rapide

Ni découpe, ni rubanage et connectique multi section intégrée

Sûre

Évite tout contact avec la résine et remise sous tension immédiate

Trousse de jonction 3M™ Scotchcast™ 92 NBA GS : un design pratique, rapide et sûr

Propre et sûr

Système de perçage

Pratique et facile

Clips de fermeture

CMR FREE

Gamme testée EN 50393, résine sans substance classée CMR, compatible avec la directive EU 2002/95/EC (RoHS) et EU regulation 1907/2007/EC (REACH)

Ingénieux et rapide

Mousse préformée et prédécoupée

Simple et fiable

Moule transparent en un seul élément



Dérivation en Y à connectique intégrée



Version dérivation en T

Un sachet bi-poche transparent avec embout verseur intégré pour une manipulation sans contact



Sachet bi-composant transparent intégrant un bec verseur permettant la coulée sans contact.



Séparation manuelle du ruban assurant l'étanchéité des deux parties, résine et durcisseur.




Malaxer 2 minutes pour obtenir un mélange parfaitement uniforme de couleur verte.



Le changement de couleur est visible, le mélange est prêt à être coulé.



Placer le bec verseur sur le moule, faire un quart de tour pour libérer la résine et remplir la trousse.



Nouveau changement de couleur indiquant le début du processus de polymérisation de la résine.

Trousses de jonction

Référence	Câble U1000 Section de câble admissible (mm ²)	Autres Câbles Diamètre de câble admissible (mm)		Encombrement extérieur Ø x L (mm)	Volume de résine	Code commande
		Mini	Maxi			
92 NBA 0 GS	4 x 1,5 à 4	4	16	38 x 148	1 x 90 ml	92010
92 NBA 1 GS	4 x 1,5 à 10	10	22	42 x 178	1 x 135 ml	92011
92 NBA 2 GS	4 x 16 à 25	12	25	48 x 230	1 x 200 ml	92012
92 NBA 3 GS	4 x 16 x à 35	13	32	56 x 270	1 x 370 ml	92013
92 NBA 4 GS	4 x 25 x à 50	18	36	69 x 319	1 x 680 ml	92014
92 NBA 5 GS	4 x 50 x à 95	19	45	82 x 369	1 x 1375 ml	92015
92 NBA 6 GS	4 x 70 x à 150	27	54	107 x 479	2 x 1375 ml	92016
92 NBA 7 GS	4 x 120 x à 240	29	64	136 x 643	3 x 2200 ml	92017

Dérivations sans connecteur intégré

Référence	Type de dérivation	Câble U 1000 R2V Section maxi admissible (mm ²)		Autres câbles Diamètre du câble admissible (mm ²)		Code commande
		Passant	Dérivé	Passant	Dérivé	
92 NBB 0 GS	En Y	4 x 1,5 à 4 x 4	4 x 1,5 à 4 x 4	9 à 18	9 à 18	92030
92 NBB 1 GS	En Y	4 x 2,5 à 4 x 16	4 x 2,5 à 4 x 16	11 à 23	11 à 23	92031
92 NBB 2 GS	En Y	4 x 4 à 4 x 35	4 x 4 à 4 x 25	16 à 33	16 à 33	92332
92 NBC 2 GS	En T	4 x 4 à 4 x 35	4 x 4 à 4 x 25	16 à 33	16 à 33	92133

Indicateur couleur de polymérisation



* Temps moyen
pour une trousses
92-NBA 3 GS à 23°C

Indicateur couleur de qualité de préparation
du mélange et de validation
de la polymérisation de la résine.

Trousses de jonction à connectique intégrée



Description : Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un ou plusieurs sachets de résine époxy 3M™ Scotchcast™ n°4 GS et d'un connecteur multi-section.

- **92 NBA 1C GS:** multi-sections 5 x 1,5 à 5 x 6 mm², âmes cuivre
- **92 NBA 3C GS :** multi-sections 5 x 1,5 à 5 x 16 mm², âmes cuivre massives ou câblées.

Jonction avec connecteurs	Câble U1000 R2V / RVFV Section de câble admissible (mm ²)	Encombrement extérieur Ø x L (mm)	Code commande
92 NBA 1C GS	5 x 1,5 à 5 x 6	178 x 42	92111
92 NBA 3C GS	5 x 1,5 à 5 x 16	270 x 56	92113

Dérivations à connectique intégrée



Les nouvelles trousses de dérivation BT sont composées d'un moule en deux éléments à encliqueter. Ce moule est doté de mousses pré-formées et prédécoupées qui permettent de s'adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule. Le ou les sachets contenus dans le kit sont équipés d'un embout vissable adapté au moule, qui évite à l'utilisateur d'être en contact avec la résine. Les kits sont livrés avec 4 connecteurs à perforation d'isolant.

Référence	Type de dérivation	Câble U 1000 R2V Section maxi admissible (mm ²)		Code commande
		Passant	Dérivé	
92 NBB 1C GS	En Y	4 x 2,5 à 4 x 10	4 x 2,5 à 4 x 10	92131
92 NBB 2C GS	En Y	4 x 4 à 4 x 16	4 x 4 à 4 x 16	92342
92 NBC 2C GS	En T	4 x 4 à 4 x 16	4 x 4 à 4 x 16	92142

Résine époxy 3M™ Scotchcast™ N°4GS en sachet

Référence	Contenance	Code commande
Sachet A	90 ml (121 g)	92810
Sachet B	200 ml (268 g)	92921
Sachet C	370 ml (496 g)	92813

Note importante

Les valeurs présentées dans cette fiche sont des valeurs type obtenues à partir de nombreuses mesures et ne sont pas prévues pour être utilisées comme spécification. Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

3M et ScotchcastTM sont des marques déposées de 3M Company



3M Belgium
Electrical Markets Division

www.3M.be/electrical