

NexiTech LED 150 1H AT



NexiTech LED 150 1H AT

NexiTech is een veelzijdig ledarmatuur dat eenvoudig te installeren is en een verscheidenheid aan toepassings- en montage mogelijkheden biedt. Hoewel NexiTech uitermate geschikt is voor het gebruik binnen, zoals in bijv. kantoren en scholen, kan de armatuur met behulp van een IP65 kit eenvoudig tot buitenarmatuur worden getransformeerd. Met deze kit kan de NexiTech ook goed toegepast worden in vochtige en stoffige omgevingen zoals ondergrondse parkeerplaatsen of in lichte industrie.

- Versies met lumenoutput van 150 – 500 lumen beschikbaar
- Enkel- en dubbelzijdige signalering
- Combi armatuur beschikbaar
- De NexiTech AT versies zijn permanent / niet-permanent schakelbaar
- Slank design
- Eenvoudige en snelle installatie
- Inbouwmogelijkheid en IP65 kit
- Mogelijkheid om het systeem in even en oneven groepen te splitsen, waarbij de duurtesten van de even en oneven groepen 1 week na elkaar plaatsvinden.
- 5 jaar garantie

Artikelnummer	NEXI150-AT
Functie verlichting / signalering	Vluchtwegverlichting; -signalering
Uitlichting	Asymmetrisch
Op-/ inbouw	Op-; inbouw
Voedings systeem	Decentraal
Armatuur familie	NexiTech
Functionaliteit P/ NP	Permanent/ niet-permanent
Kleur	Wit
Lichtbron	LED
EAN-code	3660191600235
Automatische Test (AT)	Ja
Type lichtbron en lampkleur	LED Strip (5000K)
Aantal lichtbronnen	16

Lumenoutput noodbedrijf	150
Voedingsspanning AC (V)	230 -15% + 10%
Voedingsspanning DC (V)	-
Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA)	-
Werkelijk opgenomen vermogen AC (W)	0,65 / 2,4
Opgenomen vermogen DC (W)	-
Isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
IK	03
Autonomie (uur)	1
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Schemerschakelaar	-
Herkenningssafstand (m)	20 / 30
Temperatuur (°C)	0 tot 30
Bevestigingsmateriaal bijgesloten	-
Toegepaste batterijen	3 x NiCd, 0.8Ah
Afmeting product (mm)	290 x 110 x 39
Gewicht (kg)	0,44
Garantie	5 jaar





