

## StarLed 150lm P-HL



### StarLed 150lm P-HL

Wanneer de veiligheid afhangt van de beslissingen die u maakt, zal onze betrouwbare noodverlichting u die gemoedsrust brengen. Eaton biedt met de StarLed reeks, een nieuwe reeks decentrale LED noodverlichtingsarmaturen voor publieke, commerciële en kantoorgebouwen.

StarLed maakt gebruik van LED-technologie. De lampen hoeven hierdoor minder vaak vervangen te worden en het verlaagt het energieverbruik van de bestaande noodverlichtingsinstallatie. StarLed is schakelbaar in permanente (netbedrijf) en niet-permanente mode. In netbedrijf heeft StarLed-013 een lumenoutput van 100lm. De batterij is eenvoudig te vervangen, wat u tijd en geld bespaart. StarLed kan eenvoudig gebruikt worden voor zowel vluchtwegverlichting als -signalering. Een breed scala aan accessoires (o.a. inbouwset, plexplaat) maakt het mogelijk de armatuur flexibel te integreren in een gebouw.

- Eenvoudig te gebruiken in het gehele gebouw
- Zowel voor vluchtwegverlichting als -signalering
- Permanente en niet-permanente mode
- 1 uur autonomie
- Nieuwste LED-technologie met hoge lumen/watt ratio
- Manuele test d.m.v. magneet
- Wordt geleverd met 3 pictogrammen (pijl links, rechts, beneden)

|                                   |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                     | StarLed-013                                                                                                                                                        |
| Functie verlichting / signalering | Dubbelzijdige vluchtwegsignalering / Enkelzijdige vluchtwegsignalering / Vluchtwegverlichting / Vluchtwegverlichting; -signalering / Noodverlichting / Signalering |
| Uitlichting                       | Symmetrisch                                                                                                                                                        |
| Op-/ inbouw                       | Opbouw / Inbouw m.b.v. inbouwaccessoire                                                                                                                            |
| Voedings systeem                  | Decentraal                                                                                                                                                         |
| Armatuur familie                  | StarLed                                                                                                                                                            |
| Functionaliteit P/ NP             | Permanent/ niet-permanent                                                                                                                                          |
| Kleur                             | Wit                                                                                                                                                                |
| Lichtbron                         | LED                                                                                                                                                                |
| EAN-code                          | 3660191606428                                                                                                                                                      |
| Automatische Test (AT)            | Nee                                                                                                                                                                |
| Type lichtbron en lampkleur       | LED strip 1W                                                                                                                                                       |
| Aantal lichtbronnen               | 8                                                                                                                                                                  |
| Lumenoutput noodbedrijf           | 100/150                                                                                                                                                            |
| Voedingsspanning AC (V)           | 230                                                                                                                                                                |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Voedingsspanning DC (V)               | 220-240            |
| Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA) | 4,5/4,8            |
| Werkelijk opgenomen vermogen AC (W)   | 4,4/4,6            |
| Opgenomen vermogen DC (W)             | -                  |
| Isolatieklasse                        | II                 |
| Beschermingsgraad                     | IP42               |
| IK                                    | 04                 |
| Autonomie (uur)                       | 1                  |
| Materiaal behuizing                   | -                  |
| Schemerschakelaar                     | -                  |
| Herkenningafstand (m)                 | 20                 |
| Temperatuur (°C)                      | +5 tot +40         |
| Bevestigingsmateriaal bijgesloten     | -                  |
| Toegepaste batterijen                 | 3,6V / 800mAh NiCd |
| Afmeting product (mm)                 | 270x119x49         |
| Gewicht (kg)                          | 0,36               |
| Garantie                              | -                  |



