


KOA MAXI S/EW



Bestelnr.	06113394
Lamphouder:	LED
Lichtbron:	LED
Vermogen:	210 W
Kleur / RAL:	GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
Beschermingsklasse:	I
IP-waarde:	IP66
IK-J-xxIP:	IK10 24J xx9
CRI:	70
Kelvin:	4000
Power factor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optieken:	Symmetrische extra verspreidende optiek
Nominale lumen output:	25920 lm
Reelee lumenoutput:	21967 lm
L:	L80
B:	B10
Levensduur:	60000 h
Ta MIN luminaire:	-40°
Ta MAX luminaire:	40°




Omschrijving

Armatuur voor aan plafond voor binnen en buiten, bestaande uit:


- Behuizing van spuitgietaaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227
- Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig technopolymeer
- Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
- Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
- Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector, compleet met kabel, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels
- Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
- Haak voor ophangen (M8) in verzinkt staal
- Externe schroeven van roestvrij staal
- Compleet met metalen veiligheidskabel die ervoor zorgt dat het armatuur ook blijft hangen als het hoofd-ophangstelsel breekt
- Voor gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van mineralen of natuurlijke oliën, of in een omgeving die niet compatibel is met polycarbonaat, is het gebruik van beschermglas verplicht, verkrijgbaar als accessoire
- Versies met dimbare ballast leverbaar DALI. Raadpleeg fabriek
- De accessoire 'dubbele haak' voorkomt onbedoelde rotatie van het armatuur; het is

Fotometrische

gegevens



Technische tekening




geschikt voor modellen met elliptische optieken wanneer het nodig is ze te richten
- Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08

OPTIONELE ACCESSOIRES

KOA



14461220
Gemodelleerde haak KOA



14174920
Dubbele bevestiging KOA MINI / MAXI

KOA MAXI



14175020
klokvorm reflector tbv KOA MAXI



14175120
Beschermglas MAXI