

HEDO+ C/EW



Bestelnr.	3104691
Lamphouder:	LED
Lichtbron:	LED
Vermogen:	42 W
Kleur / RAL:	AN-96 / Antraciet / Structuur mat
Beschermingsklasse:	I
IP-waarde:	IP65
IK-J-xxIP:	IK09 17J xx7
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optieken:	Cirkelvormige extra verspreidende optiek
Nominale lumen output:	6140 lm
Reelee lumenoutput:	3865 lm
L:	L80
B:	B10
Levensduur:	100000 h
Ta MIN luminaire:	-20°
Ta MAX luminaire:	50°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A+
IPEA* (Area Lighting):	A++
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A+
IPEA* (Green Areas):	A+
IPEA* (Historical Areas):	A4+
Luminous Intensity Class:	G*6




Omschrijving

Armatuur voor buiten, voor masttop installatie, bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227
- Verbinding aan mast van spuitgiet gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 mm of 76 mm
- Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels
- Afscherming van vlak, gehard microprijmatisch glas, aan de binnenkant
- Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
- Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
- Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling
- Externe schroeven van roestvrij staal
- Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV
- Raadpleeg de fabriek voor andere kleurtemperaturen en kleurweergave-index
- Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08

Fotometrische

gegevens



Technische tekening

