

KYRO+1-D76 SR/150




Bestelnr.	3105340
Lamphouder:	LED
Lichtbron:	LED
Vermogen:	70 W
Kleur / RAL:	AN-96 / Antraciet / Structuur mat
Beschermingsklasse:	II
IP-waarde:	IP66
IK-J-xxIP:	IK09 10J xx9
CRI:	70
Kelvin:	3000
Power factor:	$\cos\phi \geq 0,9$
Optieken:	Weg optiek
Nominale lumen output:	10182 lm
Reelee lumenoutput:	9205 lm
L:	L90
B:	B10
Levensduur:	100000 h
Ta MIN luminaire:	-40°
Ta MAX luminaire:	35°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A6+
IPEA* (Area Lighting):	A7+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A5+
IPEA* (Green Areas):	A5+
IPEA* (Historical Areas):	A10+
Luminous Intensity Class:	G*6




Omschrijving

- Serie van LED paaltop-armaturen, in twee uitvoeringen, bestaande uit:
- Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227
 - Mastbevestiging van gelakt spuitgietaluminium
 - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas
 - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
 - Beschikbare optieken, afhankelijk van model: SR/T1 voor smalle wegen met een L/H verhouding (wegbreedte / masthoogte) tot 0.75; SR/T2 voor tweebaanswegen met een L/H verhouding van 1; SR/T3 voor brede wegen met een L/H verhouding van 1.25; SR/T4 voor brede wegen en een L/H verhouding van 1.5.
 - Koellichaam van aluminium
 - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
 - Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de elektrische voeding onderbreekt
 - Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm
 - Elektronische voeding met hoge efficiëntie
 - Externe schroeven van roestvrij staal
 - Componentensteunstang van technopolymeer versterkt met glasvezel
 - Beugel componentendrager kan zonder gereedschap verwijderd worden
 - Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken
 - De versies KYRO+ 1 zijn geschikt voor montage op masten van Ø 42 - Ø 60/62 mm; de

Fotometrische gegevens



Technische tekening



versies KYRO+ 1-D76 op masten van Ø 76 mm en de versies KYRO+ 2 op masten van Ø 60/62

- Ø 76 mm

- Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM)

- Systeem "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeert ook in geval van slechte werking van een van de LED

- Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling

- De versie DALI wordt geleverd inclusief 1 meter kabel H07RN-F 2x 1.5 mm² en met verbindingstekker-stopcontact IP66, gemaakt van polyamide met contacten in verzilverd messing, voor kabels Ø 9-14 mm, waardoor men een verbinding met het net kan maken zonder het armatuur te openen

- Versies met automatische vermogensreductie zijn ook leverbaar (RPA)

- Raadpleeg de fabriek voor andere kleurtemperaturen en kleurweergave-index


- Op aanvraag zijn de versies KYRO+ 1/2 met alle beschikbare optieken van de serie leverbaar. Raadpleeg fabriek

- CLO (Constant light output) optie beschikbaar. Raadpleeg fabriek

- Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08

OPTIONELE ACCESSOIRES

KYRO+



3102824

1 m Kabel H07RN-F 2X1.5 + connector