



INDALIP

Vaste waterdichte inbouwspot



KENMERKEN

- Materiaal behuizing: gegoten aluminium
- Reflector: aluminium
- Montage: inbouw
- Kap/diffuser: beschermglas
- Levensduur: 50.000u
- Bevestiging met springveren
- Stroomgestuurde niet-dimbare omvormer op afstand meegeleverd
- Mag bedekt worden met isolerend materiaal (niet ingespoten)
- Dimmen is mogelijk mits aparte bestelling van dimbare driver

Referentie	Omschrijving	W	lm	K	Stralingshoek	Inbouwfmeting ø mm	Inbouwdiepte mm	Afmetingen ø (x L) x H mm	Dimbaar
401 INDALIPRLV830W	Mat wit	6	655	3000	38°	ø 60	42	ø 79 x 46	Niet dimbaar
401 INDALIPRLV830A	Aluminium	6	655	3000	38°	ø 60	42	ø 79 x 46	Niet dimbaar
401 INDALIPRLV840W	Mat wit	6	705	4000	38°	ø 60	42	ø 79 x 46	Niet dimbaar
401 INDALIPRLV840A	Aluminium	6	705	4000	38°	ø 60	42	ø 79 x 46	Niet dimbaar

ACCESSOIRES

Referentie	Omschrijving	Eigenschappen	Output	Input	Bedrijfstemperatuur	Afmetingen mm	Andere
401 INDALDRIVERFASE	Dimbare omvormer faseafsnijding	6,5 - 13,5 W	350mA DC	230V AC	55 °C	95 x 53 x 25	IP20

