

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	LED	T° (K)	Nominal lumen
SU10530	BLANC MAT	MAT WIT	WEISSMATT	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10572	GRIS CLAIR	LICHTGRIJS	HELLGRAU	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10573	JAUNE	GEEL	GELB	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10574	VERT	GROEN	GRÜN	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10575	ROSE	ROZE	ROSA	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10576	VERT CLAIR	LICHTGROEN	HELLGRÜN	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10577	ROSE CLAIR	LICHTROZE	HELLROSA	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10578	BLEU CLAIR	LICHTBLAUW	HELLBLAU	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10579	BLEU PETROLE	PETROLBLAUW	PETROLBLAU	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10672	GRIS CLAIR	LICHTGRIJS	HELLGRAU	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10673	JAUNE	GEEL	GELB	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10674	VERT	GROEN	GRÜN	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10675	ROSE	ROZE	ROSA	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10676	VERT CLAIR	LICHTGROEN	HELLGRÜN	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10677	ROSE CLAIR	LICHTROZE	HELLROSA	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10678	BLEU CLAIR	LICHTBLAUW	HELLBLAU	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm
SU10679	BLEU PETROLE	PETROLBLAUW	PETROLBLAU	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm

F :	N :	D :	E :
 Montage en suspension.	 Pendelmontage.	 Nur für Aufhängmontage.	 Suspended mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	 Alleen voor binnengebruik.	 Nur für den Innenbereich.	 Indoor use only.
 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.	 Protected against the ingress of solid bodies greater 12 mm. No protection against the ingress of liquids.
 Résistance : 0,23 Joule.	 Weerstand : 0,23 Joule.	 Widerstand : 0,23 Joule	 Resistance : 0,23 Joule
 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	 Product waarvan die toegankelijke delen gescheiden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	 Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.	 Live parts are equipped with additional isolation protection, such as reinforced or double insulation.
 Homologation CE.	 CE gekeurd.	 CE Genehmigung.	 Product in conformity CE.
 RG1.	 RG1.	 RG1.	 RG1.
 Testé à 650°.	 Getest bij 650°.	 Getestet bei 650°.	 Test on 650°.
 Montage sur surfaces inflammables.	 Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	 Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	 Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	 Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	 Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	 Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	 Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	 Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	 Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Alimentation incluse.	 Voeding inbegrepen.	 Stromversorgung einbegriffen.	 Power supply included.
 A connecter à un courant alternatif de 230V.	 Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	 An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	 To connect to a 230v AC circuit.
 Garantie 3 ans.	 3 jaar garantie.	 3 Jahre Garantie.	 3 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	 Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	 Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	 Luminaire must be disposed in specialized collection center.

 • Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage. • Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. • Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. • INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.	• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage. • Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product. • Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie. • INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. • Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt • Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation. • INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern. Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.	• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation. • This document must be kept for the all lifetime of the product. • The product can't be returned or exchanged following to installation error. • INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice. The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.
---	--	---	--



1

