


CLAC 2 MINI

- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré à l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|--------|---------------|--------------|
| WA183WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 2x8W | 3000K | 2x750 Lm | 2x467 Lm |
| WA183WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 2x8W | 3000K | 2x750 Lm | 2x467 Lm |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Fichier SketchUp disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com