


PARO 1

- Projector voor accentverlichting voor 48V-rail.



PARO 1			MATERIAAL	LED	T°	α	Flux nominal	System lumen
NIET DIMBAAR								
TR286WW05	NEW	MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	3000K	24°	660 Lm	466 Lm
TR286NW05	NEW	MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	4000K	24°	690 Lm	526 Lm
TR285WW05	NEW	MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	3000K	36°	660 Lm	522 Lm
TR285NW05	NEW	MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	4000K	36°	690 Lm	535 Lm
TR284WW05	NEW	MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	3000K	50°	660 Lm	470 Lm
TR284NW05	NEW	MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	4000K	50°	690 Lm	477 Lm
DALI DIMBAAR								
TR286WW05DA		MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	3000K	24°	660 Lm	466 Lm
TR286NW05DA		MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	4000K	24°	690 Lm	526 Lm
TR285WW05DA		MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	3000K	36°	660 Lm	522 Lm
TR285NW05DA		MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	4000K	36°	690 Lm	535 Lm
TR284WW05DA		MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	3000K	50°	660 Lm	470 Lm
TR284NW05DA		MAT ZWART	ALUMINIUM	8W	4000K	50°	690 Lm	477 Lm



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 85°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com