


DEBI RD-230

- 4 in 1 vaste ronde inbouwspot
- 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Compatibel met fase afsnijdingsdimmer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	SYSTEM FLUX
DO44505	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIT	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)
DO44530	MAT WIT	ALU.+COMPOSIT	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 2 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI>80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



Het product is dimbaar met de meeste dimmers. Controleer de compatibiliteit met de installatie.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com