




Universele plafond- of wandarmaturen met plexi afdekkap

Hoge lichtopbrengst

Metalen basis, binnen en buiten wit gelakt. Gebombeerde acrylglazen lichtspreider (PMMA). Elegant design. Plaatsing tegen wand of plafond. Extra verzekerde bevestiging van de lichtspreider door veerklemmen. Op aanvraag kan ook voor projecten een uitvoering met polycarbonate lichtspreider bekomen worden. Ideaal geschikt voor het verlichten van keukens, gangen, trapzalen, toonzalen, kleinere ruimten enz. Verkrijgbaar in 4 verschillende diameters $\varnothing$ 318, $\varnothing$ 388, $\varnothing$ 492 mm en $\varnothing$ 600 mm. Optioneel is een decoratieve ring verkrijgbaar, deze geeft een extra dimensie aan het armatuur.

IP40  



RKL

Opbouwarmaturen met vlakke ronde verdoken witgelakte metalen basis, vervaardigd uit diepgetrokken staalplaat. Ronde gebombeerde acrylglazen lichtspreider, bevestigd op de basis met verende klikbevestiging.

Belangrijk: de uitvoering met E27-lampvoet enkel te gebruiken als plafondarmatuur.




RKL+DR3WB



RKL+DR3S



Decorring grootte 2, 3, 4 of 6 afzonderlijk te bestellen bij het corresponderende armatuur RKL2 / RKL3 / RKL4 of RKL6.



Referentie	voor lamp
RKL2160A	1x60W (E27)
RKL2209TCS	2x9W TC-S
RKL3136TCF	1x36W TC-F
RKL3260A	2x60W (E27)
RKL3211TCS	2x11W TC-S
RKL3218TCD	3x18W TC-D/E
RKL4224TCF	2x24W TC-F
RKL4260A	2x60W A
RKL4318TCD	3x18W TC-D
RKL641115TC-DSE	4x11/15W TC-DSE

Referentie uitvoeringen met EVG	voor lamp
RKL3211TCSEVG	2x11W TC-S
RKL3136TCFEVG	1x36W TC-F
RKL3122T5EVG	1x22W T5C
RKL3218TLDEVG	2x18W TC-D/E
RKL4224TCFEVG	2x24W TC-F
RKL4236TCFEVG	2x36W TC-F
RKL4140T5EVG	1x40W T5C
RKL4122/40EVG	1x22/40 T5C
RKL6140 EVG	1x40W T8C
RKL6122/40 EVG	1x22/40W T5C
RKL6318TC-DEVG	3x18W TC-D/E
RKL6236TC-FEVG	2x36W TC-F
RKL6324TC-FEVG	3x24W TC-F

Afmetingen in mm	Ø x H	Decorring Ø
RKL 2-...	300 x 105	330
RKL 3-...	375 x 125	435
RKL 4-...	480 x 150	540
RKL 6-...	600 x 165	650



9/18W

24/36W

22/40W

11/15W