



Système de rail porteur TRX pour lampes fluorescentes T5

Système de rail porteur précâblé identique au système standard TRX mais adapté à l'utilisation de lampes fluorescentes T5. Montage rapide sans outils. Equipé en standard d'un câblage continu de $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Réglettes avec appareillage auxiliaire électronique multilampes. On peut adapter le niveau d'éclairage en modifiant les puissances des lampes.

Référence	Description	m.
Rail porteur		
TRX-AT5354980/1	Elément de départ	1,48
TRX-AT5354980/2	Elément de départ	2,96
TRX-AT5354980/3	Elément de départ	4,44
TRX-ME 354980/2	Elément intermédiaire / Final	2,96
TRX-ME 354980/3	Elément intermédiaire / Final	4,44
Elément d'éclairage		
TRX 135/49/80ML	Réglette 1 x 35, 1 x 49, 1 x 80 Watts	
TRX 235/49ML	Réglette 2 x 35, 2 x 49 Watts	
Accessoires		
TRX-R354980 1/2	Réflecteur blanc pour 1 ou 2 lampes	
TRX-E1 T5	Réflecteur avec pièce terminale	
TRX-RV T5	Pièce de liaison entre réflecteurs (set de 2 pièces)	
Accessoires		
TRX-KA	Chaîne de suspension (2)	
TRX-DB	Etrier de plafond (1)	
TRX-SE	Pièce terminale élément	
TRX-KP	Agrafe élément TRX (3)	

L'élément de départ comprend les deux pièces terminales du rail porteur, alors que l'élément intermédiaire comprend une pièce de raccord.

