



PM-2S01

PREAMPLIFICATEURS STEREO 2 ZONES

Avec le PM-2S01, vous disposez d'un préamplificateur à 10 canaux qui peut envoyer votre signal dans deux zones. Chaque canal possède un réglage de volume individuel. Le système convient donc pour la connexion de microphones ou d'autres sources. Vous pouvez opter pour des raccordements XLR (9), MIC/LINE (5), RCA (4) et REC OUT (1).



La commande de ce hall central n'est pas une mince affaire. Le PM-2SO1 assure une solution parfaitement gérable!

zones	2
sortie directe	oui (REC)
indicateur de niveau à LED	oui - par zone
réglage de la tonalité	oui - par zone
sortie	2 x XLR
entrée ampli	-
sortie préampli	-
entrées MIC	2 - 6 XLR
	7 - 10 XLR / RCA
entrées AUX	-
entrée tape	-
carillon	oui (2/4 tonalités)
niveaux de priorité	MIC 2 / 4 VOX
protection	<u>.</u>
refroidissement	
alimentation	CA 230 V / 50 Hz - DC 24V
consommation électrique	13 W
dimensions (h x l x p)	484 x 295 x 44 mm
poids	3,9 kg
compléments	<u>-</u>
accessoires	MIC-511C / MIC-621A



