



Leverbaar vanaf +/- juli 2021



VFE

VFE-reeks

- Geschikt voor gebruik met het toekomstige Smart Grid met flexibel oplaadmodel.
- Volledig uitgeruste spaarkachel voor huishoudelijke en commerciële ruimtes op het stille-uren tarief.
- Geïntegreerde klokthermostaat met weekprogramma.
- Geïntegreerde automatische oplaadautomaat.
- Manuele oplaadregeling mogelijk.
- Voorgeïnstalleerde verwarmingsweerstand (8u oplading).
- Geschikt voor gebruik met ED (230 V) en DC stuursignalen van bestaande oplaadregelingen.
- Eenvoudige integratie in bestaande installaties met spaarkachels.
- Gemakkelijk te bedienen basisfuncties in een eenvoudig menu.
- Verschillende menu-niveaus voor alle noodzakelijke regelingen.
- Grafisch display met automatische schermuitschakeling en touchscreen.

VFE Display

- Afwerking in witte lak (RAL 9016) 'verkeerswit', grille in geanodiseerd aluminium.
- Een volledig gamma VFE 20/30/40/50/60/70 met vermogens van 2/3/4/5/6/7 kW.
- Dezelfde basismaten en bevestigingspunten als de oudere VFR, VFMI spaarkachels.

Eigenschappen

- Geïntegreerde klokthermostaat met 7-dagen programma.
- Grafisch display met touchscreen.
- Kinderslot.
- Manuele oplaadregeling.
- Bluetooth software update.
- Geïntegreerde automatische oplaadautomaat of mogelijkheid om een externe oplaadautomaat te gebruiken.
- Open-raam detectie.
- Boost-functie.
- Vooraf geïnstalleerde verwarmingselementen, 8u oplading.

Technische kenmerken

Type	Artikelnr.	Spanning in V	Vermogen in W	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
VFE-reeks							
VFE 20 K	DK.5.02.2780	230	2000	672	626	250	127
VFE 30 K	DK.5.02.2785	230	3000	672	776	250	180
VFE 40 K	DK.5.02.2790	230	4000	672	926	250	230
VFE 50 K	DK.5.02.2795	230	5000	672	1076	250	281
VFE 60 K	DK.5.02.2800	230	6000	672	1226	250	331
VFE 70 K	DK.5.02.2805	230	7000	672	1376	250	383