



Box



245 x 445 x 350 mm



12000 g

EAN Barcode 5411857202236

FR Alimentation DC réglable

Caractéristiques :

Alimentation DC variable
+ 5V - 3A DC fixe

Tension d'entrée : 230V AC 50Hz

Tension de sortie : 2x 0~30V DC réglable

Courant de sortie : 2x 0~5A DC réglable

Sortie fixe : 5V DC - 3A

Ondulation : = 20mV

Protection : limitation de courant

Transformateur toroïdal

Refroidissement par ventilation : >50°C

Température de fonctionnement : 0~ 40°C

Dimensions : 265(L) × 165(H) × 365 (P)

Poids : 11,2 Kg

Sous réserve de modifications sans avis
préalable

NL Regelbare DC voeding

Eigenschappen :

Regelbare DC voeding
+ vaste 5V - 3A DC

Ingangspanning : 230V AC 50Hz

Uitgangspanning : 2x 0~30VDC regelbaar

Uitgangstroom : 2x 0~5A DC regelbaar

Vaste uitgang : 5V DC - 3A

Ripple : = 20mV

Bescherming : stroom limitatie

Ring transformator

Ventilatie afkoeling : >50°C

Werktemperatuur : 0~ 40°C

Afmetingen : 265(B) × 165(H) × 365 (D)

Gewicht : 11,2 Kg

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder
voorafgaand bericht

GB Adjustable DC power supply

Features :

Adjustable DC power supply
+ 5V - 3A DC

Input voltage : 230V AC 50Hz

Output voltage : 2x 0~30V DC adjustable

Output current : 2x 0~5A DC adjustable

Fixed output : 5V DC - 3A

Ripple : = 20mV

Protection : current limitation

Ring transformer

Fan cooling : >50°C

Working temperature : 0~ 40°C

Dimensions : 265(W) × 165(H) × 365 (D)

Weight : 11,2 Kg

Features are subject to change without prior
notice

20.223 – 12/05/14