

KENDRION électro-aimant pour montage mural ou au sol - 400N

Fiche technique



Les électro-aimants avec contre-plaque flexible KENDRION sont conformes à la norme européenne EN1155:1997/A1:2002 et sont inclus dans le certificat BOSEC B-9072-FD-954 EN54-13 du système de détection incendie MD2400 & MD2400L.

Les électro-aimants KENDRION sont conçus pour maintenir les portes de sécurité et les libérer automatiquement en cas d'urgence. Ces électro-aimants peuvent être montés au sol, au mur ou au plafond.

Les électro-aimants KENDRION ont une force de traction 400N.

DESCRIPTION	KENDRION ÉLECTRO-AIMANT POUR MONTAGE MURAL OU AU SOL - 400N
Code	KH900062
Certificat de conformité CE	0786-CPD20435
Déclaration de Performance (DoP)	0015-CPR
Dimensions	Aimant: 90x80x(150/175)mm - Contre-plaque: 55x55x50mm
Tension d'alimentation	24Vdc
Consommation	75mA@24Vdc
Puissance	1,6 Watt
Force de traction	400N/40kg
Température de fonctionnement	-5°C à +35°C
Classe IP	IP42
Variantes	KH900063: électro-aimant pour montage mural ou au sol 30cm Dimensions aimant: 90x80x(300/325)mm KH900064: électro-aimant pour montage mural ou au sol 45cm Dimensions aimant: 90x80x(450/475)mm