



Le tableau répéteur MD2400 est intégrée dans un boîtier en polycarbonate. Le tableau répéteur MD2400 répète l'information telle qu'elle est rapportée sur l'E.C.S. MD2400 ou MD2400L et offre la possibilité de visualiser cette information à différents endroits du bâtiment. Tous les messages de l'E.C.S. MD2400 ou MD2400L sont affichées simultanément sur les tableaux répéteurs connectés.

Le tableau répéteur MD2400 est une console de commande limitée, équipé en standard d'un écran LCD (4x40 caractères), d'un certain nombre d'indications visuelles pour la visualisation des messages (LED pour alarme incendie et défaut), d'un certain nombre de touches de commande ("Silence", "Test LED", "Reset", "Délai d'évacuation" et touches de défilement), un buzzer intégré pour le signal sonore, un interrupteur à clé pour régler les 2 niveaux d'accès et un interrupteur à clé pour l'évacuation.

La communication entre l'E.C.S. MD2400 ou l'E.C.S. MD2400L et le tableau répéteur MD2400 s'effectue au moyen d'un bus de données I/O RS485.

Le tableau répéteur MD2400 est disponible en 2 versions, à savoir le tableau répéteur redondant à prévoir à l'entrée principale du bâtiment et/ou à l'entrée utilisée par les services de secours et le tableau répéteur non-redondant pour la visualisation et la commande depuis un autre emplacement du bâtiment.

Jusqu'à 8 tableaux répéteurs MD2400 peuvent être connectés à un E.C.S. MD2400 ou un E.C.S. MD2400L. Attention, lors du raccordement de tableaux répéteurs MD2400 supplémentaires à un E.C.S. MD2400L, la capacité de l'alimentation de l'E.C.S. MD2400L doit être prise en compte !

L'adressage des tableaux répéteurs MD2400 se fait en binaire au moyen d'un interrupteur DIP.

DESCRIPTION	MD2400 TABLEAU RÉPÉTITEUR REDONDANT
Code	241121
Matériaux	Substructure en matière synthétique et front en ABS
Dimensions (HxLxP)	253x327x54mm
Tension d'alimentation	27Vdc
Tension de fonctionnement	5Vdc
Consommation au repos	50mA
Consommation en alarme	130mA
LED générale	Silence, Défaut, Alarme incendie, Evacuation retardée, Evacuation et Asservissement
Nombre de tableaux répéteurs	Maximum 8 tableaux répéteurs MD2400 par E.C.S. avec un maximum de 5 périphériques sur le câblage du bus de données I/O redondant de l'E.C.S. MD2400
Variante	241123: MD2400 tableau répéteur non-redondant