

GSM module met 4 ingangen

Technische fiche



De GSM module wordt met een gewone SIM-kaart (niet inbegrepen) uitgerust. Het toestel beschikt over vier ingangen en twee uitgangen (relaiscontacten). Bij een noodsituatie kunnen één of meerdere SMS kunnen naar 10 verschillende nummers worden gestuurd. De antenne die met het toestel is meegeleverd, zorgt in normale omstandigheden voor een goede transmissie. De GSM module is via PC configuratiesoftware en USB kabel programmeerbaar.

BESCHRIJVING	GSM MODULE MET 4 INGANGEN
Code	700100
Basispakket	- GSM module met antenne - Configuratiesoftware en USB A/B kabel (voor verbinding met PC) - Installatie en programmatiehandleiding
Antenne	Magnetische basis - 2,5m kabel
Afmetingen (HxBxD)	84x72x32mm
Werkings temperatuur	-20°C tot +70°C
Voedingsspanning	12 tot 30Vdc
Stroomverbruik in rust	60mA@24Vdc
Stroomverbruik actief	250mA@24Vdc
Transmissiekanaal	2G/GSM
Frequentieband	850/900/1800/1900MHz@GSM/GPRS
Notificaties	Versturen van SMS (tekst van SMS instelbaar)
Aantal ingangen	4 ingangen (NO of NC onafhankelijk instelbaar)
Aantal uitgangen	2 relais uitgangen NO (instelbaar)
Telefoonnummers	Keuze uit een lijst van 10 nummers
Logboek	1000 lijnen
Programmatie	Programmeerbaar via de configuratiesoftware
Aansluitklemmen	- Schroefklemmen voor aansluiting van de voeding, de ingangen en de uitgangen - USB poort type B voor de aansluiting op een PC - Antenne connector
Variante	700101: GSM module met 12V convertor in behuizing