

Module GSM avec 4 entrées

Fiche technique



Le module GSM est équipé d'une carte SIM normale (non incluse). Il dispose de quatre entrées et de deux sorties (contacts à relais). En cas d'urgence, un ou plusieurs SMS peuvent être envoyés à 10 numéros différents. L'antenne fournie avec l'appareil assure une bonne transmission dans des conditions normales. Le module GSM est programmable via un logiciel de configuration pour PC et un câble USB.

DESCRIPTION	MODULE GSM AVEC 4 ENTRÉES
Code	700100
Equipement de base	- Module GSM avec antenne - Logiciel de configuration et câble USB A/B (pour connexion avec PC) - Manuel d'installation et de programmation
Antenne	Embase magnétique - câble 2,5m
Dimensions (HxLxP)	84x72x32mm
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Tension d'alimentation	12 à 30Vdc
Consommation au repos	60mA@24Vdc
Consommation en activité	250mA@24Vdc
Canal de transmission	2G/GSM
Bande de fréquence	850/900/1800/1900Mhz@GSM/GPRS
Notification	Envoi de messages SMS (texte du SMS configurable)
Nombre d'entrées	4 entrées (NO ou NC - configurable indépendamment)
Nombre de sorties	2 sorties à relais NO (configurable)
Numéros de téléphone	Choix dans une liste de 10 numéros
Journal d'évènements	1000 lignes
Programmation	Configurable via un logiciel de configuration
Bornes de connexion	- Bornes à vis pour le raccordement de l'alimentation, des entrées et des sorties - Port USB type B pour la connexion avec un PC - Connecteur antenne
Variante	700101: Module GSM avec convertisseur 12V en boîtier