



De TEXECOM vocale telefoonkiezer is een microprocessor gecontroleerd toestel, geschikt voor het versturen van spraakboodschappen naar een vast telefoontoestel of naar een GSM via een standaard analoge telefoonlijn.

De telefoonkiezer beschikt over 4 trigger-ingangen en elke ingang verstuurt een gesproken boodschap naar één of meerdere telefoonnummers uit een lijst die maximum 8 nummers kan bevatten. Elk nummer wordt maximaal 10-maal opgebeld.

Bij het ontvangen van een oproep kan een bevestiging naar de telefoonkiezer worden terug gezonden. Deze bevestiging zorgt voor het volledig of gedeeltelijk stopzetten van de alarmcyclus. De alarmcyclus wordt eveneens stopgezet bij het invoeren van de installateurscode of wanneer het alarmcontact, aangesloten op een ingang van de telefoonkiezer, terugkeert naar de rusttoestand.

De boodschappen worden via een ingebouwde microfoon opgenomen en zijn te beluisteren via de ingebouwde luidspreker. Via deze microfoon en luidspreker kan de gebruiker vanop afstand inluisteren en terugspreken.

De programmatie is menugestuurd en via een installateurscode beveiligd.

De TEXECOM telefoonkiezer bevat een logboek met een lijst van de laatste 64 handelingen en bedieningen.

Alle gegevens worden in een niet-vluchtig geheugen opgeslagen zodat deze na een spanningsuitval behouden blijven en eenvoudig kunnen worden gewijzigd.

Keuzemogelijkheid PULS-DTMF.

De taal (Nederlands-Frans-Engels) is via het bedieningsklavier instelbaar.

Het toestel werkt op een 12Vdc voedingsspanning en wordt hiervoor op de secundaire spanning van de centrale voor branddetectie aangesloten.

BESCHRIJVING	TEXECOM VOCALE TELEFOONKIEZER
Code	700105
Keuring	CTR21
Telefoonlijn	- Standaard analoge rechtstreekse buitenlijn (telefoonlijn blijft beschikbaar voor andere functies) - Kan aangesloten worden op PABX
Displaytaal	Instelbaar via klavier: Nederlands - Frans - Engels
Afmetingen (HxBxD)	115x140x30mm
Installateurscode	4 cijfers (aanpasbaar)
Voedingsspanning	10 tot 14Vdc
Stroomverbruik in rust	35mA
Stroomverbruik actief	100mA
Aantal ingangen	4 ingangen instelbaar +Ve of -Ve
PULS-DTMF	Automatisch instelbaar
Aantal uitgangen	2 open collector uitgangen (maximum 100mA per uitgang) Instelbaar voor telefoonlijncontrole, alarmcyclus in uitvoering, alarmcyclus geslaagd en alarmcyclus niet geslaagd
Boodschappen	- Enkel vocaal - Aantal: maximum 4 - Duur: maximum 32 seconden per boodschap
Telefoonnummers	- Keuze uit een lijst van 8 nummers - Maximum 24 digit per nummer - Instellingen per nummer: ° Naam contactpersoon ° Enkel spraak ° Bevestigingstype (enkel eigen nummer niet meer opbellen of stopzetten volledige cyclus) ° Alarmherhalingen (alarmcyclus) instelbaar tussen 1 en 9 ° Noodnummers zijn verboden
Logboek	Laatste 64 meldingen en handelingen (FIFO)
Programmatie	Opname van de gesproken boodschappen via de ingebouwde microfoon
Kiestoondetectie	Instelbaar
Variante	700114: TEXECOM telefoonkiezer met 12V convertor in behuizing