

SOTERIA drukknop rood met isolator

Technische fiche



De SOTERIA drukknop rood wordt in het BOSEC EN54-13 certificaat van het MD2400SA analoog, adresseerbaar branddetectiesysteem opgenomen (in aanvraag).

De SOTERIA drukknop is uitgevoerd in een slagvaste rode kunststof behuizing (ABS) en dient voor de manuele melding bij het vaststellen van een brandgevaar. In rust wordt een schakelaar door een onbreekbaar flexi-element ingedrukt gehouden. Door dit flexi-element in te drukken, komt de schakelaar vrij waardoor een contact sluit. Dit wordt omgezet in een digitaal signaal (CORE protocol) dat door de netwerkkaart wordt geïnterpreteerd.

De SOTERIA drukknop is standaard uitgerust met een ingebouwde kortsluitisolator en met een rode alarm LED indicator. De LED knippert geel om een storing van de drukknop aan te geven en knippert groen knippert tijdens het pollen van de drukknop. De adresinstelling van de SOTERIA drukknop gebeurt bij de ingebruikname door middel van een DIP-switch.

BESCHRIJVING	SOTERIA DRUKKNOP ROOD MET ISOLATOR
Code	SA5900-908
Apollo Part No	SA5900-908LIM
BOSEC certificaat	B-9077-FD-K 1033
Certificate of Constancy of Performance	0832-CPR-F1062 - 2531-CPR-CSP11022 EN54-11:2001/A1:2005 - EN54-17:2005
Materialen	Rode polycarbonaat
Montage	Opbouw
Afmetingen (HxBxD)	90x90x63mm
Voedingsspanning	17 - 35Vdc
Verbruik in rust	100µA
Verbruik in alarm	4mA (met LED aangestuurd)
Werkingstemperatuur	-40°C tot +70°C
IP klasse	IP44
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)
Aansluitklemmen	Schroefklemmen tot 2,5mm ²
Bekabeling	2-draads - polariteitsafhankelijk
Opties	SA5900-KLEP: beschermklep voor drukknop