

SNT12-230V/12V DC-0,5A en SNT12-230V/24V DC-0,25A



-	+
SEC (+/-) 24V DC / 0,25A	
PRI (L/N) 207-255V / 50-60Hz	
N	L

Nominale belasting 6W. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18mm breed, 58mm diep.

Een verluchttingsafstand is ook bij volle belasting niet nodig.

Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%).

Werkbereik 12V DC 81%, 24V DC 82%. Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel. Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens blz. I5.

SNT12-230V/12V DC-0,5A
SNT12-230V/24V DC-0,25A

EAN 4010312 301210
EAN 4010312 301227

SNT12-230V/12V DC-1A en SNT12-230V/24V DC-0,5A



-	+
SEC (+/-) 24V DC / 0,5A	
PRI (L/N) 207-255V / 50-60Hz	
N	L

Nominale belasting 12W. Stand-by verlies slechts 0,2 Watt.

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18mm breed, 58mm diep

Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12W nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een 1/2 module verluchttingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist.

Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%).

Werkbereik 12V DC 83%, 24V DC 86%. Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel. Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens blz. I5.

SNT12-230V/12V DC-1A
SNT12-230V/24V DC-0,5A

EAN 4010312 301111
EAN 4010312 301128

SNT12-230V/12V DC-2A en SNT12-230V/24V DC-1A



-	+
SEC (+/-) 24V DC / 1A	
PRI (L/N) 207-255V / 50-60Hz	
N	L

Nominale belasting 24W. Stand-by verlies slechts 0,2 Watt.

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36mm breed, 58mm diep.

Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12W nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een 1/2 module verluchttingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist.

Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%).

Werkbereik 12V DC 83%, 24V DC 87%. Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel. Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens blz. I5.

SNT12-230V/12V DC-2A
SNT12-230V/24V DC-1A

EAN 4010312 301135
EAN 4010312 301142