

Kabeldoorvoering LS 90, buisdoorvoering RS 90



BRANDSCHUTZ



Kabeldoorvoersysteem LS 90

- voor brandwerende wanden EI30 - EI90
- voor wandinvoer- of doorvoer
- zonder gebruik van brandwerend schuim of de brandwerende kit
- uit isolatievormend materiaal
- automatische afdichting van de installatieopening
- permanente houdbaarheid van het materiaal

Artikelnr.:	9459-01
EAN:	4013456536234
Isolatieopening (holle wand)	20 mm
Isolatieopening (metselwerk)	20 mm
Voor leidingen	5 - 15 mm
Min. wanddikte	100 mm
ETA-goedkeuring	ETA-17/0449
Binnenverpakking/verzending	10/100

Brandwerende kabel- en buisdoorvoeringen voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde scheidingsschotten kunnen snel en eenvoudig gemonteerd worden en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden. Ze zorgen ervoor dat de brandwerendheidsklasse van de wand behouden blijft (EI30-EI90).

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandscheidingschotten
- Voor de wanddoor- en invoer
- Zonder pleisteren
- Automatisch afdichten van de voegen
- Voor leidingen Ø van 5 tot 15 mm
- Voor buizen M16 - M25

