

Luchtdichte hollewandinstallatie


LUFTDICHT


ECON® hollewand dozen

- voor luchtdichte inbouw
- openingen met dichtingsmembranen
- voor installaties met buis en kabel
- 4 schroefmogelijkheden per inbouwopening, combineerbaar met scheidingswanden
- één schroevendraaier voor alle schroeven
- FX4 schroeven met snelle stap
- tussenschot met schroefopeningen voor scheiding van stroomkringen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm

Artikelnr.:	5022
EAN:	5412222367406
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	47 mm
Aantal inbouwopeningen	2
Buisinvoeropeningen M20	4
Buisinvoeropeningen M25	2
XVB-F2 3 x 1,5 mm ²	1
XVB-F2 3 x 2,5 mm ²	1
Verzending	30

Luchtdichte hollewanddozen met ECON®-techniek voor een energie-efficiënte elektrische installaties die beantwoordt aan de energiebesparingsverordening en voor installaties in cleanroom- of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-techniek zorgt voor een winddichte elektrische installatie.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekontlasting
- Doorvoer van leidingen en buizen zonder werktuigen
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

