


Vernauwingen messing verhoogde veiligheid Ex e II

Materiaal :	Messing vernikkeld
O-ring:	NBR
Temperatuurbereik:	-40°C / +100°C
Beschermingsklasse:	IP 68
Testnorm:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7
Categorie 2G:	Ex e II
Categorie 2D:	Ex tD A21 IP68
Zone:	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat:	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1125, diameters Pg 7 PTB 02 ATEX 1126X

Réductions laiton sécurité augmentée Ex e II

Matériaux:	Laiton nickelé
Joint torique:	NBR
Température d'utilisation:	-40°C / +100°C
Type de protection:	IP 68
Norme d'essai:	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7
Catégorie 2G:	Ex e II
Catégorie 2D:	Ex tD A21 IP68
Zone:	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat:	Attestation d'examen CE de type PTB 02 ATEX 1125, taille Pg 7 PTB 02 ATEX 1126X



Vernauwing MS EX

PG-buitenschroefdraad Metrische binnenschroefdraad Met O-ring						Filet extérieur Pg Filet intérieur métrique Avec joint torique	
G	I		H mm	L mm	i info	Art.-nr. N° art.	
Pg 7	M 8x1.25	15	3.0	6	1	EX3500.07.08	50
Pg 7	M10x1.5	15	7.0	6	1	EX3500.07.10	50
Pg 9	M 8x1.25	18	3.0	6	1	EX3500.09.08	50
Pg 9	M10x1.5	18	3.0	6	1	EX3500.09.10	50
Pg 9	M12x1.5	18	8.0	6	-	EX3500.09.12	50
Pg 11	M 8x1.25	21	3.0	6	1	EX3500.11.08	50
Pg 11	M10x1.5	21	3.0	6	1	EX3500.11.10	50
Pg 11	M12x1.5	21	3.0	6	-	EX3500.11.12	50
Pg 11	M16x1.5	21	8.0	6	-	EX3500.11.17	50
Pg 13	M12x1.5	24	3.0	6	-	EX3500.13.12	50
Pg 13	M16x1.5	24	3.0	6	-	EX3500.13.17	50
Pg 16	M12x1.5	24	3.0	6	-	EX3500.16.12	25
Pg 16	M16x1.5	24	3.0	6	-	EX3500.16.17	25
Pg 16	M20x1.5	24	10.5	6	-	EX3500.16.20	25
Pg 21	M16x1.5	30	3.5	7.5	-	EX3500.21.17	25
Pg 21	M20x1.5	30	3.5	7.5	-	EX3500.21.20	25
Pg 21	M25x1.5	30	10.5	7.5	-	EX3500.21.25	25
Pg 29	M25x1.5	38	4.0	8	-	EX3500.29.25	20
Pg 29	M32x1.5	38	13.0	8	-	EX3500.29.32	20
Pg 36	M32x1.5	50	4.5	8	-	EX3500.36.32	10
Pg 36	M40x1.5	50	4.5	8	-	EX3500.36.40	10
Pg 42	M32x1.5	55	5.0	10	-	EX3500.42.32	10
Pg 42	M40x1.5	55	5.0	10	-	EX3500.42.40	10
Pg 42	M50x1.5	55	15.0	10	-	EX3500.42.50	10
Pg 48	M40x1.5	65	5.5	11	-	EX3500.48.40	5
Pg 48	M50x1.5	65	5.5	11	-	EX3500.48.50	5



1) metrische stap

Het in elkaar schroeven van meerdere reducties/
verwijdingen is niet toelaatbaar volgens de norm!

Op aanvraag verkrijgbaar:

Vernauwing messing met FMP-O-ring voor
gebruikstemperaturen tot +200°C

1) Filet à pas métrique

Le vissage l'une dans l'autre de plusieurs réductions/
extensions n'est pas autorisé selon la norme !

Livvable sur demande :

Réductions laiton avec joint torique FPM pour des
températures d'utilisation jusqu'à +200°C

