

Brandwerende kabelbundeldoorvoer DS 90 / 120 mm



BRANDSCHUTZ



Brandwerende kabelbundeldoorvoer DS 90 / 120 mm

- voor brandwerende wanden EI30 - EI90
- bevestiging met behulp van de befaamde FX4-lasschroeven
- met geïntegreerde dichting
- zorgt voor een brandwerende afscherming van de ruimte
- permanente houdbaarheid van het materiaal

Artikelnr.:	9459-04
EAN:	4013456537156
Freesgat Ø	120 mm
Min. wanddikte	100 mm
Leidinginvoeropeningen	Volledige bezetting (binnendiameter 74 mm)
ETA-goedkeuring	ETA-14/0159
Verzending	4

De nieuwe brandwerende kabelbundeldoorvoer DS 90 / 120 mm dekt een ruimer en groter toepassingsdomein met betrekking tot brandbeveiliging in de bouw. Door de grote diameter werd het mogelijk een groter aantal kabels en elektrische installatiebuizen of grotere diameters door te voeren. Ook is bij het nieuwe systeem een gemengde bezetting van buizen en kabels mogelijk. Ook de beproefde volledige bezetting, zoals reeds bij DS 90 / 74 mm, maakt het mogelijk het systeem in alle domeinen van de bouwtechniek te gebruiken. Doordat er geen andere materialen worden gebruikt, is ook hier een latere montage zonder beschadiging mogelijk. Door de beproefde lasschroefbevestiging is een keurige en veilige montage mogelijk.

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandscheidingsschotten
- Afscheiding van wanddoorvoeren
- Zelfstandig afdichten van de voegen en zonder spatelen of opvullingen
- Plaatsing achteraf zonder schade
- Ook voor een gecombineerde installatie van kabel- en buisbundels

