

Technische fiche

Profielrail CMS3518, sleuf 17 mm, geperforeerd

Artikelnr. 1104454



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1104454
Type	CMS3518P2000FS
Dimensie	2000x35x18
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	2,00 m
Gewicht	97,80 kg/100 m


Technische fiche

Profielrail CMS3518, sleuf 17 mm, geperforeerd

Artikelnr. 1104454



Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	35,00 mm
Zijhoogte	18,00 mm
Afmeting L	2.000,00 mm
Afbreekbaar	☐
Afmetingen BxH	35 x 18 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	25,00 mm
Bundel	20,00 m
Geschikt voor functiebehoud	☐
Materiaaldikte	1,75 mm
Met perforatie	☒
Met vertanding	☐
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	17,00 mm
Statische waarde A	1,17 cm ²
Statische waarde I _y	0,52 cm
Statische waarde I _z	0,53 cm
Statische waarde W _y	2,33 cm ³
Statische waarde W _z	1,33 cm ³