

Fiche technique

Collier Quick, gris clair

N° de réf. 2149004



PP polypropylène

Collier OBO Quick de type 2955/... : pour tous les tubes blindés métriques ainsi que pour les tubes isolants métriques légers et lourds. Convient pour le raccord des tubes OBO Quick-Pipe. Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tuyau et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.

Possibilité de fixation universelle; peuvent être raccordés en série à l'aide des colliers OBO Multi-Quick et starQuick

Trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper.

Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper ;

Les tailles M16 à M32 peuvent être vissées sur le filetage M6.

Distance de fixation recommandée 50-60 cm, max. Pour les valeurs d'extraction F à une température ambiante de 20 ° C, voir le tableau.

Données sources

N° de réf.	2149004
Type	2955 M16
Dimension	M16
Coloris	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	polypropylène
Matériau abréviation	PP
Unité de vente minimale	100 Pièces
Poids	0,25 kg/100 pc

Fiche technique

Collier Quick, gris clair



N° de réf. 2149004

Caractéristiques techniques

	Dimension A	25,30 - 25,30 mm
	Dimension B	16,00 mm
	Dimension C	11,5 mm
	Dimension D	15,50 mm
	Dimension E	7,00 mm
	Dimension F	4,20 mm
	Dimension H	25,00 mm
	Dimension h	10,00 mm
	Juxtaposable	☒
	Nombre de câbles/tubes	1
	Valeur d'extraction	75 N
	Type de fixation	Trou de vis
	Charge de rupture	0,08 kN
	résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
	Fermé	☐
	Dimension nominale	M16
	Sans halogène	☒
	Avec garniture	☐
	Montage du collier	Trou de passage, vissable sur filetage M6
	Plage de serrage D	16,00 - 16,00 mm
	Résistant aux UV	☐