

Technische fiche

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnr. 2149022



PP Polypropyleen

OBO Quick-klem type 2955/.... voor alle metrische stalen versterkte buis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe.
De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie.
Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem.
Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug.
De klemmen M16 tot en met M32 kunnen op schroefdraad M6 worden vastgeschroefd.
Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. Uittrekwaarden F bij 20 ° C kamertemperatuur zie tabel.

Stamgegevens

Bestelnr.	2149022
Type	2955 M32
Dimensie	M32
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop eenheid	50 Stuk
Gewicht	0,63 kg/100 st.


Technische fiche

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnr. 2149022



Technische gegevens



Afmeting A	46,30 - 46,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	22,4 mm
Afmeting D	31,40 mm
Afmeting E	12,00 mm
Afmeting F	4,20 mm
Afmeting H	42,00 mm
Afmeting h	11,00 mm
Rijgbaar	☒
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	120 N
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,12 kN
Gesloten	☐
Nominale grootte	M32
Halogeenvrij	☒
Met inlage	☐
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
Spanbereik D	32,00 - 32,00 mm
UV-bestendig	☐