## Fiche technique Entretoise DSK 47

N° de réf. 6416504





Entretoise pour semelle KU 5 V.

CE

St (acier)

acier

galvanisé à chaud par trempage

Texte supplémentaire du pro-L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité afin que la plaque de duit : conseil tête ne soit pas déformé lors du serrage transversal à l'aide de vis à tête hexagonale. Données sources N° de réf. 6416504 Type DSK 47 FT Dimension 80x47x40 Matériau acier Matériau abréviation St (acier) Surface galvanisé à chaud par trempage DIN EN ISO 1461 Surface selon DIN Surface abréviation FT Unité de vente minimale 20,00 Pièces Poids 19,00 kg/100 pc

## Fiche technique **Entretoise DSK 47**





| Caractéristiques techniques |                           |                       |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 4                           | Longueur                  | 80,00 mm              |
|                             | Largeur                   | 47,00 mm              |
|                             | Hauteur latérale          | 40,00 mm              |
|                             | Dimension                 | 80 x 47 x 40 x 2,5 mm |
|                             | Modèle                    | autres                |
|                             | Convient pour             | profilé en U          |
|                             | Avec accessoires pour vis |                       |
|                             |                           |                       |
|                             |                           |                       |
| <del>  4</del>              |                           |                       |
|                             |                           |                       |
|                             |                           |                       |
| 00                          |                           |                       |
| 80                          |                           |                       |
|                             |                           |                       |