

Fiche technique

Collier Quick, ininflammable blanc pur

N° de réf. 2149375



Collier OBO Quick de type 2955F/... : modèle ignifuge pour tous les tubes blindés métriques, ainsi que pour les tubes isolants métriques légers et lourds. Convient pour le raccord des tubes OBO Quick-Pipe.

Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tuyau et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.

Possibilité de fixation universelle; peuvent être raccordés en série à l'aide des colliers OBO Multi-Quick et starQuick

Trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper.

Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper ;

Les tailles M16 à M32 peuvent être vissées sur le filetage M6.

Distance de fixation recommandée 50-60 cm, max. Pour les valeurs d'extraction F à une température ambiante de 20 ° C, voir le tableau.



PP polypropylène

Données sources

N° de réf.	2149375
Type	2955 F M40 RW
Dimension	M40
Coloris	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	polypropylène
Matériau abréviation	PP
Unité de vente minimale	50 Pièces
Poids	0,84 kg/100 pc


Fiche technique

Collier Quick, ininflammable blanc pur

N° de réf. 2149375



Caractéristiques techniques



Dimension A	57,30 - 57,30 mm
Dimension B	16,00 mm
Dimension C	26,0 mm
Dimension D	39,20 mm
Dimension E	11,00 mm
Dimension F	4,60 mm
Dimension H	51,00 mm
Dimension h	12,00 mm
Juxtaposable	☒
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	140 N
Type de fixation	Trou de vis
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750°C
Fermé	☐
Dimension nominale	M40
Sans halogène	☒
Avec garniture	☐
Montage du collier	Trou de passage, vissable sur filetage M6
Plage de serrage D	40,00 - 40,00 mm
Résistant aux UV	☐