

Technische fiche

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022862



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekontlasting en dichtheid zijn getest volgens DIN EN 62444.

De aansluitschroefdraden zijn metrisch of PG en kunnen daarom overal gemakkelijk worden gebruikt. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van privé woningen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20 °C tot + 65 °C



PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2022862
Type	V-TEC VM12 LGR
Dimensie	M12
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoopenheid	50,00 Stuk
Gewicht	0,32 kg/100 st.


Technische fiche

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022862



Technische gegevens



Afmeting E	16,50 mm
Afmeting L min.	18,50 mm
Afmeting L max.	23,50 mm
Afmeting L1	8,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
SW	15,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	3,50 - 7,00 mm
Afdichtbereik D	0,14 - 0,28 in
explosie veilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moeilijk ontvlambaar	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	8,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	12,00
Glasvezelversterkt	☐
Halogeen vrij	☒
Inst. draaimoment	2,00 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Zeskant hoekmaat	16,50 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	☐
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trektestingsmogelijkheid	☒